

门磁防盗报警器，窗磁防盗报警器发射门磁/无线发射门磁

产品名称	门磁防盗报警器，窗磁防盗报警器发射门磁/无线发射门磁
公司名称	深圳市峰宝德电子技术发展有限公司
价格	面议
规格参数	电压:220 (V) 适用范围:防盗报警 发射频率:315 (M)
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道沙壘沙龙路47号二楼
联系电话	15112365018 15989468100

产品详情

联系电话：15989468100 李生 qq：1666965657

无线门磁传感器一般安装在门内侧的上方，它由两部分组成：较小的部件为永磁体，内部有一块永久磁铁，用来产生恒定的磁场，较大的是无线门磁主体，它内部有一个常开型的干簧管，当永磁体和干簧管靠得很近时（小于5毫米），无线门磁传感器处于工作守候状态，当永磁体离开干簧管一定距离后，无线门磁传感器立即发射高频无线电信号，主机通过识别这个无线电信号的地址码来判断是否是同一个报警系统的，然后根据自身识别码（也就是数据码），确定是哪一个无线门磁报警。

外形尺寸：71x36x15.4毫米发射功率：30毫瓦工作电流：10毫安工作电压：12v，a23报警器专用电池

联系电话：15989468100李生 qq：1666965657

本产品的电压是220 (V)，适用范围是防盗报警，发射频率是315 (M)，发射芯片是2262，振荡电阻是335 ()，功率是30毫 (w)，电流是10 (mA)