

《厂家直销》无线红外探测器 防盗报警器配件 315/433mhz

产品名称	《厂家直销》无线红外探测器 防盗报警器配件 315/433mhz
公司名称	深圳市福田区卓航贸易商行
价格	面议
规格参数	工作电压:9 (V) 报警电流:500 (mA) 探测角度:110
公司地址	广东 深圳市福田区 上沙椰树村6巷9号
联系电话	086 755 33983015

产品详情

概述

本机结合原装进口防误报红外探测专用芯片，高精度红外探测装置，大功率无线发射技术和高级工程尼龙材料外壳，其突出特点是：

- 1：采用世界尖端的模糊逻辑处理技术和智能分析算法，有效分辨干扰信号和人体移动信号，具有超强的误报能力。
- 2：高精度自动温度补偿技术，使得产品能够自适应环境温度，始终保持灵敏度稳定，解决了一般探测器在高温下探测距离明显缩短的问题。
- 3：欠压报警功能：电池用尽前提醒用户及时更换电池
- 4：振荡电阻3档可设置，可轻松兼容搭配多款报警主机
- 5：远距离省电发射，空旷地可稳定实现200米无线发射距离
- 6：5号电池供电，容量更大，使用寿命更长，更换购买更方便。

技术指标：

主控芯片：原装进口防误报红外探测专用芯片。

防误报：抗强电磁，强光，温度波动，热风干扰

功耗：整机静态工作电流45微安

振荡电阻：可用短路器设置为1.5m,3.3m,4.7m

发射距离：空旷地200米，实际使用无线距离50米左右。

发射频率：无线发射频率315mhz，其它频率可定制

尺寸：105x60x40毫米

电源：9v（1节9v方块电池）

配件：支架一只

探测角度：110度

检测距离：6-8米左右

下单时请备注所需频率（315mhz\433mhz）和解码（1527/2262）

图片仅供参考，包装及产品以实物为准。

本产品的工作电压是9（V），报警电流是500（mA），探测角度是110，静态电流是300（uA），工作温度是0-40（ ），探测距离是6（m），发射频率是315（MHZ），适用范围是室内，类型是红外探头感应器，品牌是中性，型号是SA-102