

HS901B () -250C无线防盗报警器

产品名称	HS901B () -250C无线防盗报警器
公司名称	浙江海神科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海神 型号:HS901B () -250C 供电电源:220 (V)
公司地址	浙江省海宁市中国经编科技园邮电路6号
联系电话	86-137-58310018 13758310018 13758310018

产品详情

功能特点：

产品试用期限限制功能：1-180天任意设定，功能启用可人为激活；

产品注册功能：输入正确注册码解除产品试用期限限制；

- 1、1 - 250路无线防区，探测器与控制器自动对码；
- 2、无线防区分8个分区，每个探测器可任意设置在各个分区；
- 3、每个分区可单独设置定时开关机时间；
- 4、两路有线紧急按钮接口；
- 5、常开、常闭联动输出（接点容量dc30v 0.5a），外接警号输出；
- 6、控制器报警声音四级音量可调；
- 7、100条报警事件记录、查询；
- 8、无线接收距离10km（空旷距）；
- 9、可配接专用频段室外高架天线，提高传输距离；

技术参数：电源电压：ac185~245v，dc

10~14v（1.3ah）；静态电压：75ma（非充电状态）；报警时最大功耗：14w；内置报警喇叭声压：

85db；外接有线警号声压：110db；无线接收灵敏度：

0.2uv；无线防区数量：50、250路；使用环境：-10°~

+60°；外型尺寸：350×250×78mm³外接有线警号参数(选配件)工作电源:dc 6~12v

报警声压110 db工作电流: 350ma

型号:hs770外接紧急按钮参数(选配件)触点:常开

电流容量:300

ma安装方式:86型暗盒安装 型号:hs720系列

本产品的品牌是海神，型号是HS901B（ ）-250C，供电电源是220（V），通讯方式是无线，继电器驱动是有，探头输入方式是学码，环境温度是-10~+50（ ），环境湿度是30~75（%），适用范围是企业事业单位、工厂、学校等场所，类型是防盗报警主机