HS901B () -250C无线防盗报警器

产品名称	HS901B () -250C无线防盗报警器
公司名称	浙江海神科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海神 型号:HS901B()-250C 供电电源:220(V)
公司地址	浙江省海宁市中国经编科技园邮电路6号
联系电话	86-137-58310018 13758310018 13758310018

产品详情

功能特点:

产品试用期限限制功能:1-180天任意设定,功能启用可人为激活;

产品注册功能:输入正确注册码解除产品试用期限限制;

- 1、1-250路无线防区,探测器与控制器自动对码;
- 2、无线防区分8个分区,每个探测器可任意设置在各个分区;
- 3、每个分区可单独设置定时开关机时间;
- 4、两路有线紧急按钮接口:
- 5、常开、常闭联动输出(接点容量dc30v 0.5a),外接警号输出;
- 6、控制器报警声音四级音量可调;
- 7、100条报警事件记录、查询;
- 8、无线接收距离10km(空旷距);
- 9、可配接专用频段室外高架天线,提高传输距离;

技术参数:电源电压:ac185~245v,dc

10~14v(1.3ah);静态电压:75ma(非充电状态);报警时最大功耗: 14w;内置报警喇叭声压:

85db;外接有线警号声压: 110db;无线接收灵敏度: 0.2uv;无线防区数量:50、250路;使用环境:-10°~

+60°;外型尺寸:350×250×78mm3外接有线警号参数(选配件)工作电源:dc 6~12v

报警声压110 db工作电流: 350ma

型号:hs770外接紧急按钮参数(选配件)触点:常开 电流容量:300

ma安装方式:86型暗盒安装 型号:hs720系列

本产品的品牌是海神,型号是HS901B()-250C,供电电源是220(V),通讯方式是无线,继电器驱动是有,探头输入方式是学码,环境温度是-10~+50(),环境湿度 是30~75(%),适用范围是企事业单位、工厂、学校等场所,类型是防盗报警主机