

## 304L不锈钢圆管厂家毛细管盘元管规格齐全

产品名称	304L不锈钢圆管厂家毛细管盘元管规格齐全
公司名称	深圳市弘泰金属材料有限公司
价格	12.00/KG
规格参数	规格:齐全、特殊规格厂家订做快 价格:厂价直销 质量 :符合欧盟标准
公司地址	深圳市宝安区松岗镇碧头第二工业区金嘉利工业园56号
联系电话	0755-29103737 13713610300

### 产品详情

深圳市弘泰金属材料有限公司的核心理念是“品质如泰山”，创办以来，弘泰人用一流的产品品质和一流的服务品质赢得了行业和社会的高度认可；展望未来，弘泰人愿用100%的努力赢取100%的满意，真诚地与国内外新老客户携手共创辉煌的明天。

304L不锈钢管的详细说明：

304L不锈钢管属于国际不锈钢标示方法。304L不锈钢管--s30403（美国aisi，astm）；

304L对应的中国牌号是00cr19ni10；

特性及用途：比0cr19ni9碳含量更低的钢，耐晶间腐蚀性优越，为焊接后不进行热处理部件类。

钢的编号和表示方法

用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份，用阿拉伯字母来表示成份含量：

如：中国、俄国 12crni3a；

国际不锈钢标示方法：用固定位数数字来表示钢类系列或数字；如：美国、日本、300系、400系、200系；美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中：奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示，铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标名。

用拉丁字母和顺序组成序号，只表示用途。

而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。耐热性在1600度以下的间断使用和1700度以下的连续使用中，316不锈钢具有好的耐氧化性能。

在800-1575度的范围内，最好不要连续作用316不锈钢，但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时，该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好，可用上述温度范围。

### 热处理

在1850-2050度的温度范围内进行退火，然后迅速退火，然后迅速冷却。

316不锈钢不能过热处理进行硬化。

### 焊接

316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途，分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能，316不锈钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢，不需要进行焊后退火处理。

深圳市弘泰金属材料有限公司对所有产品都严格按照国际标准组织生产,产品符合中国gb、美国astm、日本jis、德国din等国际国内标准,现已获iso9001、is09002认证，所出厂产品都有rohs指令的sgs报告和材质证明!

**【服务热线：陈杰：13713610300 电话：0755-29103737 qq:2639356499】**