

净化无尘泡沫阻燃彩钢板 彩钢

产品名称	净化无尘泡沫阻燃彩钢板 彩钢
公司名称	深圳市平瑞轻钢房屋工程有限公司
价格	面议
规格参数	材质:彩钢 产地:广东 规格:1.15x自定长度
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道永香路华熠科技大厦14楼1401-3
联系电话	13316808759

产品详情

无尘室工程.净化工程：单向流（1级-100级）洁净室净化工程，非单向流（1000级-10万级）洁净室净化工程，实验室净化工程.电子厂净化工程.医疗器械净化工程.手术室净化工程.食品厂净化工程.化妆品净化工程.生物制药净化工程.包装厂净化工程等洁净室亦称为无尘室或无菌室，净化车间。洁净室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化，其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。洁净室最主要之作用在于控制产品所接触之大气的洁净度日及温湿度，使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造.洁净室施工要求洁净和密封是洁净空调系统施工的两大特点，必须在施工过程中做到：1、应有一个洁净的施工环境。2、洁净空调系统的预制加工要有一处加工车间，环境清洁。3、施工中要求做到“物洁”、“人净”、“环境清”。4、在洁净系统施工全过程中，还要确保系统的严密性，防止外部含尘空气的渗入。一、洁净室内的污染源主要来自三个方面：1、大气中含尘、含菌、净化空调系统中新风带入的尘粒和微生物；2、作业人员发尘；3、建筑围护结构、设施的产尘。二、净化参数（一般要求）1、换气次数：100000级 15次；10000级 25次；1000级 50次。2、平均风速：10级、100级（断面风速）0.3-0.5 m/s；3、温度：冬季 > 16℃；夏季 < 26℃；波动 ± 2℃。4、相对湿度宜45-65%；5、噪声 65db(a)；照度 200lx。三、结构材料1、净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材,洁净室隔墙与顶板.地面四周一定要密封,不能与外界气流形成混流,这样才能保持室内洁净度起到净化效果。2、地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板，有防静电要求的，要选用防静电型。3、送回风管道一般用镀锌钢板，不宜选用玻璃钢材料制作。4、照明应选用洁净室专用净化灯具。施工要选用专业单位安装与设计,这样才能确保净化工程质量达标,顺利通过认证能早日生产。

本产品的材质是彩钢，产地是广东，规格是1.15x自定长度，品牌是平瑞净化，用途是多种用途