

岩棉夹心彩钢板 防火夹芯板 保温隔热板

产品名称	岩棉夹心彩钢板 防火夹芯板 保温隔热板
公司名称	吴江市大有净化有限公司
价格	面议
规格参数	材质:彩钢 产地:江苏 规格:1180*L*W
公司地址	吴江市汾湖镇雪巷村金周公路南
联系电话	86 0512 63207397 13862512250

产品详情

彩钢板防火岩棉保温隔热彩钢夹芯板其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。是同类（夹芯板系列）中耐火性能最强的一种新型防火板材。该产品适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。通过国家检测中心耐火限检测。耐火时间80分钟。本产品板厚可制成50-150mm，可根据客房要求定做。

产品性能：彩板厚度：0.376mm ~ 0.6mm

芯材厚度：50mm ~ 150mm

有效宽度:1150mm、950mm

防火等级:完全不燃 适用范围：消防要求严格的车间、办公用房隔断、

钢结构房外墙围护、医用、电子净化房、烤漆房、工业设备、装饰建材等

详细介绍：

彩钢板防火岩棉保温隔热彩钢夹芯板其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。是同类（夹芯板系列）中耐火性能最强的一种新型防火板材。该产品适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。通过国家检测中心耐火限检测。耐火时间80分钟。本产品板厚可制成50-150mm，可根据客房要求定做。

产品特点：1、自重轻，可以充分减少结构负荷，降低结构造价； 2
、安装方便快捷，拼接式安装及可随意切割，可大大提高效益，缩短施工工期；
3、导热系数低，具有良好保温隔热效果及消音效果；

4、安装后外形美观大方，无需二次装修！

适用范围：消防要求严格的车间、办公用房隔断、钢结构房外墙围护、医用、电子净化房、烤漆房、工业设备、装饰建设等。

一、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。二、关于产品的价格:部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家。

本产品的材质是彩钢，产地是江苏，规格是1180*L*W，品牌是大有，用途是吊顶，隔断，净化工程，活动房