

# 优质纸蜂窝彩钢夹芯板 价格实惠 欢迎来购

产品名称	优质纸蜂窝彩钢夹芯板 价格实惠 欢迎来购
公司名称	上海天酬空调净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:彩钢 产地:上海 规格:100mm
公司地址	中国 上海市浦东新区 曹路镇海松路398弄12号1002室
联系电话	86 021 68721310

## 产品详情

温馨提示：以上产品价格仅供参考，

详情请来电或旺旺咨询，谢谢合作！

彩钢夹芯板产品是由两层成型金属面板（或其他材料面板）和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成。这些夹芯板成品便于安装、轻质、高效。填充系统使用的也是闭泡分子结构，可以杜绝水气的凝结。外层钢板的成型充分考虑了结构和强度要求，并兼顾美观，内面层成型为平板以适应各种需要规格和性能：1、彩钢夹芯板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高优点，特别适用于吊顶、隔断系统。2、厚度（mm）：50-250；3、长度（mm）：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定；4、宽度（mm）：1150（1200）（960）（950）5、芯材性能：a、聚苯乙烯 体积密度：15kg/m<sup>3</sup> 导热系数 0.036w/m.k 最高使用温度：约100℃ b、岩棉 体积密度：120kg/m<sup>3</sup> 导热系数：0.043w/m.k 最高使用温度：约500℃ c、不燃性：b1级 b、不燃性：a级 a、950瓦楞彩钢夹芯板 集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，最大特点不易渗水。 b、岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。 c、pu聚氨酯彩钢夹芯板 夹芯板粘结强度不小于0.09mpa，夹芯板燃烧性能达到b1级，抗弯承载力夹芯板挠度为l<sub>0</sub>/200（l<sub>0</sub>为支座间的距离）时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5kn/m<sup>2</sup>\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

本产品的材质是彩钢，产地是上海，规格是100mm，抗压强度是200MPa，品牌是天酬，用途是建筑保温