

彩钢 供应彩钢屋面瓦 瓦楞彩钢板 单层彩钢瓦

产品名称	彩钢 供应彩钢屋面瓦 瓦楞彩钢板 单层彩钢瓦
公司名称	沧州巨方压瓦机械销售有限公司
价格	面议
规格参数	材质:彩钢 产地:河北 规格:巨方彩钢
公司地址	河北省沧州市东光县南霞口镇火把刘村
联系电话	13230739117

产品详情

彩钢

涂料性能*聚酯 (pe) 附着力良好, 在成型性和室外耐久性方面范围较宽, 耐化学药品性中等。使用寿命7-10年。*硅改性树脂 (smp) 涂膜的硬度、耐磨性和耐热性良好, 以及良好的外部耐久性和不粉化性, 光泽保持性和柔韧性有限。使用寿命10-15年。*高耐候聚酯 (hdp) 抗紫外线性优良, 具有很高的耐久性, 其主要性能介于聚酯和氟碳之间。使用寿命10-12年。*聚偏氟乙烯 (pvdf) 具有良好的成型性和颜色保持性、优良的室外耐久性和粉化性、抗溶剂性, 颜色有限。使用寿命20-25年。通常我们会特别关注彩色涂层钢板的下列性能:

- 1、 涂层类型和涂层厚度 (astm d1186)
- 2、 铅笔硬度 (astm d3363) 及光泽度 (astm d523)
- 3、 t弯试验 (ncca 11-19) 及反向冲击性能 (astm d2794)
- 4、 机械性能 (屈服强度、抗拉强度、延伸率)
- 5、 抗腐蚀 (盐雾) 性能 (astm b117)
- 6、 抗褪色、粉化性能
- 7、 抗灰尘粘附性能

840压瓦机设备

长×宽×高 5800mm×1300mm×1300mm成型轴: 直径70mm 45#调质成型轮: 材料45#锻打 镀硬铬传动方式: 链轮、链条电机: 3kw成型排数: 11排全自动电脑定长切断系统: 泵站电机: 3kw四级剪切模具: gr12成型速度: 8-10m/min压制厚度: 0.2-0.7mm压制宽度: 1000mm840压瓦机主要由左、右机体、底部连杆、顶部机箱盖、滑动座、六方转轮、皮带轮、齿轮机构、槽轮机构、凸轮机构、润滑泵、油路系统、电控部分组成。设备应经常擦拭, 保持清洁, 不许有泥污水。840压瓦机上模冲压工序: 由电动机经过皮带轮, 带动输入轴, 经小齿轮, 大齿轮, 带动上轴, 通过一套凸轮机构带动装有上模的滑动座上下运动, 实现压瓦。840压瓦机工作台的转位是由装于上轴端头的齿轮组, 传动拨销齿轮, 拨动装于六方转轮轴上的槽轮来实现分度定位, 在上轴的两端各装有一个与装在同一轴上与压制凸轮共轭的回凸轮, 通过定位杆与定位盘实现下模在工作位置的精确定位840压瓦机可根据生产需要生产各种不同外观的屋面板, 且

成品率高。

|压瓦机|c型钢机|剪板机|彩钢设备|彩钢压瓦机|c型钢机械|琉璃瓦成型设备|彩钢琉璃瓦机|角驰压瓦机|彩钢设备|折弯机|剪板机|

沧州巨方压瓦机械有限公司

建筑围挡板生产设备咨询电话：0317-7760500 0317-7763143 传 真：0317-7760500 q:2867434661
1039116146手 机：15720356616 13230739117联系人：刘经理公司网址：<http://www.jufang365.com>地
址：泊头市104国道路南东侧

本产品的材质是彩钢，产地是河北，规格是巨方彩钢，抗压强度是200，品牌是巨方，用途是建筑建材