

昌通科技销售车桥 汽车前桥

产品名称	昌通科技销售车桥 汽车前桥
公司名称	河南商鼎科贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产地:徐州淮德 后桥型号:C2260BH/C2260BJ
公司地址	郑州市金水区政七街15号5号楼
联系电话	15037199081

产品详情

前桥概述及工作条件前桥一般位于汽车的前部，也称转向桥或从动桥。前桥是汽车上一个重要的总成件，主要包括转向节、转向主销、前梁等零部件。前桥是通过悬架与车架相连，用以承受地面与车架之间的垂直载荷外，还承受制动力和侧向力以及这些力所构成的力矩，并保证转向轮作正确的运动。车桥通过悬架与车架连接，支撑着汽车大部分重量，并将车轮的牵引力或者制动力，以及侧向力经过悬架传给车架。

在汽车使用中，转向桥的受力状况比较复杂，因此应具有足够的强度。为保证转向车轮的正确定位角度，使操纵轻便并减轻轮胎的磨损，转向桥也应有足够的刚度。此外，还应尽量减轻转向桥的重量。总之，由于在汽车的行驶过程中，前桥所处的工作环境恶劣，工况复杂，其承受的载荷也多为交变载荷，从而其零部件易出现疲劳裂纹甚至断裂现象。这就要求其在结构设计上必须有足够的强度、刚度和抗疲劳破坏的能力。

使用性能要求为使汽车在行驶中具有较好的直线行驶能力，前桥应满足下列要求：1.足够的强度，以保证可靠的承受车轮与车架（或承载式车身）之间的作用力。2.正确的车轮定位，使转向轮运动稳定，操纵轻便并减轻轮胎的磨损。前轮定位包括主销内倾，主销后倾，前轮外倾和前轮前束。3.足够的刚度，使受力后变形要小，保证主销和转向轮有正确的定位角度保持不变。4.转向节与主销，转向节与前桥之间的摩擦力应尽可能小，以保证转向操作的轻便性，并有足够的耐磨性。5.转向轮的摆振应尽可能小，以保证汽车的正常，稳定行使。6.前桥的质量应尽可能小，以减少非簧载质量，提高汽车行驶平顺性

如您需要汽车车桥，请联系河南昌通科技有限公司！

销售热线：18937156226

传真：0371-60329300

本产品的加工定制是是，产地是徐州淮德，后桥型号是C2260BH/C2260BJ，适用车型是载重