

各种汽车空调皮带、风扇皮带、发电机皮带等4PK900

产品名称	各种汽车空调皮带、风扇皮带、发电机皮带等4PK900
公司名称	广州市伍福汽配城火炬汽配经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:PK带 型号:4PK900
公司地址	广东 广州市白云区 白云区石槎路332号五福汽配城六街七号
联系电话	02062659963 18620061190

产品详情

安格鲁汽车多楔带采用独创的动态粘合工艺、短纤维复合的背胶结构和薄带体技术，使其具有耐热、耐油、耐磨、耐老化等性能，使用伸长小、噪音小、传动效率高、柔韧好、寿命长等优势。

按照使用材料，主要分为氯丁橡胶多楔带和三元乙丙多楔带。

· 氯丁橡胶多楔带具有一定的耐寒与耐热性能，不但耐屈挠性能良好，其耐老化性、耐臭氧老化性也比一般不饱和橡胶好，而且其有良好的耐油、耐溶剂及化学稳定性，加入短纤维补强可承受较高的横向压力，增加带楔耐压性能，减少受力后变形。

· 三元乙丙橡胶多楔带在耐老化特别是抗臭氧老化性、耐天候性、耐热老化性方面更为优良，而且其电绝缘性能、耐化学腐蚀、冲击弹性较好（在低温下弹性保持性能较好）。

· 三元乙丙橡胶多楔带采用epdm橡胶代替传统的氯丁橡胶，使皮带的耐高温（140℃），耐低温（-50℃），性能显著提高，从而大大延长了皮带的使用寿命。

多楔带型号和截面尺寸：

楔数ribs	w	h	p	q(°)	h	r
n	3.56 × n	4.45	3.56	40	2.17	0.25

dpk型多楔带型号和截面尺寸：

楔数ribs	w	h	p	q(°)	h	r
n	3.56 × n	6.90	3.56	40	2.00	0.25

三、多楔带规格标记四、汽车多楔带型号与尺寸范围

型号type	选择范围mm
3pk	590 - 1500
4pk	590 - 2200
5pk	590 - 2300
6pk	700 - 2800
7pk	800 - 2800
8pk	800 - 2800
9pk	900 - 2800
10pk	1000 - 2800
6dpk	1195,1200

本产品的加工定制是否，类型是PK带，型号是4PK900，节距是3.56（mm），带高是4.45（mm），齿高是2.17（mm），节根距是4（mm），齿形角是40（°），品牌是ACRON，适用车型是各种车型适配，材质是高分子新材料，齿顶角是0.25，齿根角半径是2.17，齿根厚是3.56，带宽是3.56Xn（mm），耐热度是 - 50~140度，线速度是40M/S，产地是浙江，配件编号是4PK900