全自动软水机 软水设备 9500富莱克阀双罐处理

产品名称	全自动软水机 软水设备 9500富莱克阀双罐处理
公司名称	上海皇奥水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:HA-6T-LZ 工作压力:0.5（Mpa）
公司地址	中国 上海市 浦东新区御桥路1978弄32号1201室
联系电话	86 021 50916937 18930274689

产品详情

全自动软水器

本公司在引进美国 fleck 等新型程序控制器的基础上，结合中国水质状况的特点及设备的实际运行经验，开发出
、节能型全自动软化水设备。全自动软水器的控制装置由美国原厂引进，罐体材质多样：玻璃钢、碳钢衬塑、
要灵活设计。树脂使用优质001×7强酸型钠离子交换树脂；溶盐箱采用pe材质。广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅
及优质生活水等。

水的硬度主要是有钙、镁离子所构成，当含有硬度离子的原水经过软水器内树脂层时，水中的钙镁离子被树指
出的钠离子。从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。当树脂吸收一定量的钙、镁离子之后，就必
用盐箱中的食盐当冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复

设备特点：自动化程度高，交换容量大、结构紧凑、占地小、能耗低、运行可靠稳定、节省人工、无

控制阀型号：时间控制、流量控制型。

时间控制：是根据小时产量和周期制水量来设定再生周期，一般适合于用水量比较稳定的

流量控制：是根据周期制水量来启动再生程序，设备运行时由专用流量计统计总产水量，当总产水量达到设定
动再生程序进行自动再生，设备的再生与运行时间无关，一般适合于用水量不稳定，连续用水

型号及设备参数

产品型号	流 量 （t/h）	罐体尺寸 (mm)	树脂量 （l）	外接管径 (寸)	盐箱尺寸 （mm）	占地面积 长*宽*高 (m
fkha-0.5t/a	0.5	200×1100	25	3/4	350×700	800×400×2

fkha-1.0t/a	1	200×1100	50	3/4	400×800	1000×600×
fkha-2.0t/a	2	300×1300	100	1	400×800	1000×600×
fkha-3.0t/a	3	325×1350	125	1	400×800	1000×600×
fkha-4.0t/a	4	400×1650	150	1	530×960	1200×800×
fkha-6.0t/a	6	500×1800	200	1.5	530×960	1300×800×
fkha-8.0t/a	8	550×1650	225	1.5	530×960	1500×900×
fkha-9.0t/a	9	600×1800	250	1.5	530×960	1600×900×
fkha-10.0t/a	10	750×1800	350	1.5	620×1150	1700×900×
fkha-12.0t/a	12	750×1800	425	1.5	620×1150	1800×1000×
fkha-14.0t/a	14	750×1800	475	2	750×1300	1800×1000×
fkha-16.0t/a	16	900×1800	550	2	750×1300	2000×1200×
fkha-20.0t/a	20	900×1800	650	2	750×1300	2000×1200×
fkha-27.0t/a	27	1050×1800	875	3	750×1300	2300×1300×
fkha-1.0t/b	1	250×1350×2	100	3/4	400×800×1	1200×500×
fkha-2.0t/b	2	330×1350×2	150	1	400×800×1	1500×600×
fkha-3.0t/b	3	350×1650×2	200	1	400×1100×1	1500×600×
fkha-4.0t/b	4	400×1650×2	300	1.5	530×960×1	2000×700×
fkha-6.0t/b	6	500×1800×2	500	1.5	530×960×1	2100×800×
fkha-8.0t/b	8	550×1800×2	550	1.5	620×1150×1	2200×900×
fkha -10t/b	10	600×1800×2	650	1.5	620×1150×1	2500×1000×
fkha-12t/b	12	750×1800×2	900	1.5	620×1150×2	3000×1100×
fkha-14t/b	14	750×1800×2	1000	2	750×1300×2	3200×1200×
fkha-16t/b	16	800×1800×2	1100	2	750×1300×2	3200×1200×
fkha-20t/b	20	900×1800×2	1500	2	750×1300×2	3500×1600×
fkha-25t/b	25	1000×1800×2	1700	2	1000×1370×2	4000×1600×
fkha-30t/b	30	1100×1800×2	2000	3	1000×1370×2	4000×1600×
fkha-35t/b	35	1200×1800×2	2300	3	1000×1370×2	4000×1800×
fkha-40t/b	40	1200×1800×2	2600	3	1000×1370×2	4000×1800×
fkha-45t/b	45	1350×1800×2	3250	3	1000×1370×2	5000×2000×
fkha-50t/b	0	1500×2200×2	4000	3	1200×1400×2	6000×3000×
fkha-20t/c	20	750×1800×2	1500	1.5	1000×1370×2	4000×1800×
fkha-30t/c	30	900×1800×2	2000	2	1000×1370×2	4000×1800×
fkha-40t/c	40	1200×1800×2	2600	2	1200×1400×2	4000×1800×
fkha-80t/c	80	1500×220×2	3500	3	1200×1400×2	5000×2000×
fkha-100t/c	100	1500×220×2	4000	3	1200×1400×2	6000×3000×

设备技术指标及工况要求：

原水硬度：≤6mmol/l

原水浊度：符合国家自来水标准

出水硬度：≤0.03mmol/l (符合gb1756-1996标准)

进水压力：0.2-0.5mpa

工作温度：2°C-50°C

布置方式：单罐式或多罐式并联

电 源：220v,50hz

控制方式：全自动程序控制

本产品的加工定制是是，规格是HA-6T-LZ，工作压力是0.5（Mpa），工作温度是2-49（°C），进水浊度是5（mg/L），直径是600（mm），树脂层高度是1800（mm），高度是2100（mm），出水能力是6（m3／h），设计产水量是6（t/h），设备净重是500（kg）