

全自动软水机 软水设备 9500富莱克阀双罐处理

产品名称	全自动软水机 软水设备 9500富莱克阀双罐处理
公司名称	上海皇奥水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:HA-6T-LZ 工作压力:0.5 (Mpa)
公司地址	中国 上海市 浦东新区御桥路1978弄32号1201室
联系电话	86 021 50916937 18930274689

产品详情

全自动软水器

本公司在引进美国 fleck 等新型程序控制器的基础上，结合中国水质状况的特点及设备的实际运行经验，开发出、节能型全自动软化水设备。全自动软水器的控制装置由美国原厂引进，罐体材质多样：玻璃钢、碳钢衬塑、要灵活设计。树脂使用优质001×7强酸型钠离子交换树脂；溶盐箱采用pe材质。广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉及优质生活水等。

水的硬度主要是有钙、镁离子所构成，当含有硬度离子的原水经过软水器内树脂层时，水中的钙镁离子被树脂置换出的钠离子。从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。当树脂吸收一定量的钙、镁离子之后，就必须用盐箱中的食盐当冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复

设备特点：自动化程度高，交换容量大、结构紧凑、占地小、能耗低、运行可靠稳定、节省人工、无

控制阀型号：时间控制、流量控制型。

时间控制：是根据小时产量和周期制水量来设定再生周期，一般适合于用水量比较稳定的

流量控制：是根据周期制水量来启动再生程序，设备运行时由专用流量计统计总产水量，当总产水量达到设定启动再生程序进行自动再生，设备的再生与运行时间无关，一般适合于用水量不稳定，连续用水

型号及设备参数

产品型号	流量 (t/h)	罐体尺寸 (mm)	树脂量 (l)	外接管径 (寸)	盐箱尺寸 (mm)	占地面积 长*宽*高(m)
fkha-0.5t/a	0.5	200 × 1100	25	3/4	350 × 700	800 × 400 × 2

fkha-1.0t/a	1	200 × 1100	50	3/4	400 × 800	1000 × 600 ×
fkha-2.0t/a	2	300 × 1300	100	1	400 × 800	1000 × 600 ×
fkha-3.0t/a	3	325 × 1350	125	1	400 × 800	1000 × 600 ×
fkha-4.0t/a	4	400 × 1650	150	1	530 × 960	1200 × 800 ×
fkha-6.0t/a	6	500 × 1800	200	1.5	530 × 960	1300 × 800 ×
fkha-8.0t/a	8	550 × 1650	225	1.5	530 × 960	1500 × 900 ×
fkha-9.0t/a	9	600 × 1800	250	1.5	530 × 960	1600 × 900 ×
fkha-10.0t/a	10	750 × 1800	350	1.5	620 × 1150	1700 × 900 ×
fkha-12.0t/a	12	750 × 1800	425	1.5	620 × 1150	1800 × 1000 ×
fkha-14.0t/a	14	750 × 1800	475	2	750 × 1300	1800 × 1000 ×
fkha-16.0t/a	16	900 × 1800	550	2	750 × 1300	2000 × 1200 ×
fkha-20.0t/a	20	900 × 1800	650	2	750 × 1300	2000 × 1200 ×
fkha-27.0t/a	27	1050 × 1800	875	3	750 × 1300	2300 × 1300 ×
fkha-1.0t/b	1	250 × 1350 × 2	100	3/4	400 × 800 × 1	1200 × 500 ×
fkha-2.0t/b	2	330 × 1350 × 2	150	1	400 × 800 × 1	1500 × 600 ×
fkha-3.0t/b	3	350 × 1650 × 2	200	1	400 × 1100 × 1	1500 × 600 ×
fkha-4.0t/b	4	400 × 1650 × 2	300	1.5	530 × 960 × 1	2000 × 700 ×
fkha-6.0t/b	6	500 × 1800 × 2	500	1.5	530 × 960 × 1	2100 × 800 ×
fkha-8.0t/b	8	550 × 1800 × 2	550	1.5	620 × 1150 × 1	2200 × 900 ×
fkha -10t/b	10	600 × 1800 × 2	650	1.5	620 × 1150 × 1	2500 × 1000 ×
fkha-12t/b	12	750 × 1800 × 2	900	1.5	620 × 1150 × 2	3000 × 1100 ×
fkha-14t/b	14	750 × 1800 × 2	1000	2	750 × 1300 × 2	3200 × 1200 ×
fkha-16t/b	16	800 × 1800 × 2	1100	2	750 × 1300 × 2	3200 × 1200 ×
fkha-20t/b	20	900 × 1800 × 2	1500	2	750 × 1300 × 2	3500 × 1600 ×
fkha-25t/b	25	1000 × 1800 × 2	1700	2	1000 × 1370 × 2	4000 × 1600 ×
fkha-30t/b	30	1100 × 1800 × 2	2000	3	1000 × 1370 × 2	4000 × 1600 ×
fkha-35t/b	35	1200 × 1800 × 2	2300	3	1000 × 1370 × 2	4000 × 1800 ×
fkha-40t/b	40	1200 × 1800 × 2	2600	3	1000 × 1370 × 2	4000 × 1800 ×
fkha-45t/b	45	1350 × 1800 × 2	3250	3	1000 × 1370 × 2	5000 × 2000 ×
fkha-50t/b	0	1500 × 2200 × 2	4000	3	1200 × 1400 × 2	6000 × 3000 ×
fkha-20t/c	20	750 × 1800 × 2	1500	1.5	1000 × 1370 × 2	4000 × 1800 ×
fkha-30t/c	30	900 × 1800 × 2	2000	2	1000 × 1370 × 2	4000 × 1800 ×
fkha-40t/c	40	1200 × 1800 × 2	2600	2	1200 × 1400 × 2	4000 × 1800 ×
fkha-80t/c	80	1500 × 220 × 2	3500	3	1200 × 1400 × 2	5000 × 2000 ×
fkha-100t/c	100	1500 × 220 × 2	4000	3	1200 × 1400 × 2	6000 × 3000 ×

设备技术指标及工况要求：

原水硬度： 6mmol/l

原水浊度：符合国家自来水标准

出水硬度： 0.03mmol/l (符合gb1756-1996标准)

进水压力：0.2-0.5mpa

工作温度：2 -50

布置方式：单罐式或多罐式并联

电 源：220v,50hz

控制方式：全自动程序控制

本产品的加工定制是是，规格是HA-6T-LZ，工作压力是0.5（Mpa），工作温度是2-49（ ），进水浊度是5（mg/L），直径是600（mm），树脂层高度是1800（mm），高度是2100（mm），出水能力是6（m3/h），设计产水量是6（t/h），设备净重是500（kg）