

本公司专业定制各种材质的酸碱喷射器,质优

产品名称	本公司专业定制各种材质的酸碱喷射器,质优
公司名称	宜兴市博品环保设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:WGP-1007 工作压力:10 (Mpa)
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴国际环保城37幢104室
联系电话	051087833796 13915362696

产品详情

主要技术性能:

高压原水压力mpa	再生溶液出口压力m pa	溶液进口浓度 (%)		再生溶液出口浓度%
		naoh	hcl	
0.196-0.392	0.12-0.196	40	30	2.5-5.0

流量及主要结构尺寸 其余单位 : mm

型号	配离子交换 器直径	再生溶液出 口流量 (t/h)	l	l1	h	d1	d2
						dn(pn0.98)	
wgp-1007	1000	2.88-5.12	321	100	100	40	25
wgp-1511	1500	7.1-11.1	527	128	122	80	25
wgp-2014	2000	11.4-17.5	527	121	130	80	40
wgp-2216	2200	15-23.6	521	116	130	80	40
wgp-2518	2500	19.89-25.2	666	156	143	100	40
wgp-3023	3000	28.8-43.3	690	153	150	100	50
wgp-3223	3200	31.1-48.8	824	163	173	125	50

喷射器是热电、炼油、医药、环保等水处理系统中输送、稀释药液的小设备，具有设计合理、结构紧凑、操作方便、药液混合效果良好、使用寿命长等优点。该wgp型喷射器有玻璃钢、不锈钢、碳钢、聚氯乙烯、聚四氟乙烯等材质制成，用户可根据本厂输送药液的腐蚀情况合理选用、或按用户图纸制作。调节浓药液进口阀门及“调节垫片”的厚度，使出口药液达到所需要的浓度。

本产品的加工定制是是，规格是WGP-1007，工作压力是10 (Mpa) ，工作温度是80 () ，直径是50 (

mm)，树脂层高度是1000（mm），高度是320（mm），出水能力是3（m³/h），尺寸是50（cm），设计产水量是5（t/h），设备净重是10（kg）