

12V2A LED开关电源适配器 监控摄像电源 双线监控设备稳压电源

产品名称	12V2A LED开关电源适配器 监控摄像电源 双线监控设备稳压电源
公司名称	深圳市海姚安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HIYO海姚 型号:PS2A 类型:监控开关电源
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道新秀村南工业区704
联系电话	15119253739

产品详情

工程优质供电电源 稳压开关电源 led/监控电源 (总功率: 12v/2a-24w输出)

输入电压: ac100v-240v (50/60hz 0.8a)

输出电压: dc 12v

输出电流: 2a (±0.5%)

安装使用温度: -45 -55

温度系数 ±0.02%

启动时间<0.01s

壳体材质: 黑色阻燃塑料壳

接头大小: 外径5.5mm, 里径2.1mm

接头极性: 内正+, 外负-

应用环境: 仅限室内使用 (一体化摄像机、枪式摄像机、射频器及其他电器设备)

特点: emc滤波 具有抗电磁干扰的emc滤波器, 抗浪涌
, 工作电压/电流稳定低噪, 集成稳压短路保护和电子滤波, 有过流、过压、过热等完善的保护功能, 保证输出电流/电压稳定和纯正直流。 监控专用电源, 德国进口电源处理技术, 轻便高效能, 发热

小。

本产品的品牌是HIYO海姚，型号是PS2A，类型是监控开关电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是110V~220V（V），输出功率是24（W），输出电压是12（V），工作效率是85（%），输出纹波噪音是10，输出电压精度是99（%），电压调整率是0.1（%），负载调整率是0.1（%），产品认证是CCC，输出电流是2A，输出电源是DC12V2A，使用环境是室内