

# 诚招优质聚氨酯泡沫填缝剂代理商，前发泡不收缩纯白色发泡剂

产品名称	诚招优质聚氨酯泡沫填缝剂代理商，前发泡不收缩纯白色发泡剂
公司名称	上海奔阳建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奔阳 基本投资额:1-5万（元） 保证金额:1000（元）
公司地址	上海市金山区张堰镇新建路94号4幢240室
联系电话	86 021 24045649 13356397133

## 产品详情

奔阳建材有限公司生产的单组份湿固化多用途聚氨酯泡沫填缝剂.具有较高的膨胀性和粘结性、超低热传导率，低吸水性，主绝缘性，并具有良好的防水，隔热、隔音、保温、耐震抗压等功能。产品固化后长期不开裂不腐化，能在各种结构部位对不同材料进行填充粘结。具有使用操作简单，固化快，使用性强，成本低，用途广的特点。泡孔细腻，闭孔率高，弹性、韧性良好。符合蒙特利尔环保协定，本产品100%不含氟利昂。

用途:门窗安装:门窗与墙体之间的填缝.密封.固定粘结.

防水堵漏:自来水管道的.下水道等漏洞的修补堵漏.保温填充:冷库,空调机周边的填缝保温.

日常维修:缝隙.墙砖.地砖.地板.等空洞的修补.

隔音消声:会议室.语音室等装修时的缝隙填补.隔音良好.包装运输:可方便的将易碎贵重物品包裹.抗震耐压

使用方法: 施工前，应去除施工表面的油污和浮尘，并在施工表面喷洒少量水。使用前，将填缝剂罐摇动至少60秒，确保罐内物料均匀。若采用枪式填缝剂，使用时将料罐倒置与喷枪螺纹连接，旋转打开流量阀，调节流量后再进行喷射。若采用管式填缝剂，将塑料喷头旋紧于阀门螺纹上，将塑料管对准缝隙，按下喷头即可喷射。喷射时注意行进速度，通常喷射量至所需填充体积的一半即可。填充垂直缝隙时应由下往上；填充诸如天花板上的缝隙时，由于重力的作用，未固化的泡沫可能会下坠，建议在刚填充后进行适当支撑，待泡沫固化并与缝壁粘结后再撤离支撑。10分钟左右，泡沫脱粘，60分钟后可进行切割。用小刀切去多余部分泡沫，然后在表面用水泥沙浆，涂料或硅胶涂敷保护。

注意事项:1.禁止燃烧或刺穿料罐及使用后的空罐.2.运输储存过程中切勿倒置.避免剧烈碰撞.曝晒.温度不应超过50度.3.施工现场应具备良好的通风条件.施工人员应戴工作手套.工作服和护目镜.同时不要吸烟.4.未固化的泡沫对衣服和皮肤有粘性.使用时注意保护.如果泡沫触及眼睛请立即用清水冲洗后就医.

贮存方式:有效期12个月.应置于阴凉干燥处.避免阳光直晒且温度不应超过50度.切勿倒置.

配套产品:聚氨酯泡沫清洗剂.发泡枪.

本产品的品牌是奔阳,基本投资额是1-5万(元),保证金额是1000(元),加盟费是0(元),项目区域要求是全国,品牌发源地是上海,合同期限是3(年),特许经营时间是1(年),经营模式是经销,代理,直营,发展模式是经销,区域代理,项目类别是防水建材代理加盟