

华为ASG2100上网行为管理 100-400人 ASG2100安全网关

产品名称	华为ASG2100上网行为管理 100-400人 ASG2100安全网关
公司名称	北京荣基宏业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华为 设备类型:VPN防火墙
公司地址	北京市海淀区长春桥路5号2号楼1106室(住宅)
联系电话	010-82562998 13240136009

产品详情

asg2000系列产品是华为公司面向企业机构设计的专业上网行为管理产品，是业界应用识别最丰富，威胁防护最全面的上网行为管理产品。该系列产品提供应用控制、带宽管理、url过滤、恶意软件防护、数据防泄漏、行为审计等多项功能，有效控制qq、msn、p2p下载、在线视频、股票软件等上网行为，为企业机构提升员工工作效率、营造安全办公环境、以及法规遵从提供了一体化的解决方案。

asg2000系列产品包括： asg2050， asg2100， asg2150， asg2200， asg2600， asg2800等六个型号产品。均为模块化设备，提供多个扩展槽，支持多种i/o模块选配。

产品型号 asg2050 asg2100 asg2150 asg2200 asg2600 asg2800

适用规模	50-200人	100-400人	200-800人	400-1500人	1000-5000人
固定接口	2 × ge (combo)	2 × ge (combo) +4 × ge (rj45)	2 × ge (combo) +4 × ge (rj45)	2 × ge (combo) +4 × ge (rj45)	4 × ge (combo) +4 × ge (rj45)
扩展槽位	2 × fic	1 × fic	1 × fic	1 × fic	2 × fic

asg2000系列产品支持多种接口卡，包括fe/ge/wifi等，按使用槽位的不同，分为mic、fic、dfic卡（双fic高）。

板卡型号 接口类型 描述	1端口百兆以太网接口卡	mic	1端口百兆接口卡。工作在10m/100m速度下，能实现自适应。
	5端口百兆以太网接口卡	mic	5端口百兆接口卡。工作在10m/100m速度下，能实现自适应。
	wlan接口卡	mic	wlan接口，用户无线接入。支持802.11 a/b/g/n。
	1ge接口卡	fic	1端口千兆wan接口卡。
	4ge接口卡	fic	4端口千兆wan接口卡
	8端口千兆以太网接口卡	fic	8端口千兆以太网接口卡。
	8端口千兆光接口卡	fic	8端口千兆光接口卡。
	4 × ge电bypass接口卡	fic	4端口千兆电bypass接口卡
	2路光口bypass接口卡(单模)	fic	2路光口bypass接口卡(单模)
	2路光口bypass接口卡(多模)	fic	2路光口bypass接口卡(多模)

型号 asg2050 asg2100 asg2150 asg2200 asg2600 asg2800

应用场景	分支机构/smb	分支机构/smb	分支机构/smb	分支机构/smb	大中企业	大中企业
性能定位	低端百兆	低端百兆	低端百兆	标准百兆	低端千兆	标准千兆
网络接口						
默认接口	2combo	4ge+2combo	4ge+2combo	4ge+2combo	4ge+4combo	4ge+4combo
扩展接口	4mic+2fic	4mic+1fic	4mic+1fic	4mic+1fic	2fic	2fic
扩展接口卡	mic-1fe、mic-5fe、mic-wifi、fic-4ge、fic-1ge				fic-8ge、fic-8ge（光）fic-4ge电口bypass、fic-2路光口bypass	
主要功能						
应用识别	识别im、p2p、流媒体、网络游戏、炒股、webmail、网络存储、网络隧道等1200+应用,如：qq，msn，ppstream，youtube，迅雷，电驴，魔兽争霸、同花顺，大智慧、纳米盘等等。支持300+种移动智能终端应用识别					
url分类	6500万+url库，云端自动更新					
用户识别	设备内置账号、外部ad/ldap、外部radius、tsm等					
认证机制	手动认证（web认证、终端认证）、自动认证（ad/tsm单点登录、网段认证）					
应用控制	基于用户、时间、应用/url分类等因素，提供灵活的控制策略					
流量管理	基于用户、应用/协议、时间、链路、带宽等多维度调控手段，带宽保证和限制					
数据防泄漏	外发内容过滤、审计，外发文件过滤、审计					
恶意软件防护	信誉体系、av、启发式检测、流量特征检测					
日志查询	提供上网行为日志、外发内容/文件查询					
专项报表	基于流量、时长、次数，分别提供用户、应用的排行、趋势、对比报表					
综合报表	工作效率、带宽利用、威胁过滤、合规性等多种评估分析报表					
日志存储	支持内置和外置两种方式，存储审计日志数据					
辅助功能	防火墙、vpn、wi-fi接入网关、多出口链路均衡、反垃圾邮件					
高可靠性	ha（含网关模式vrrp、设备异常时平滑切换）、冗余电源（2600/2800）、硬件bypass					
部署方式	支持网桥模式、网关模式、旁路模式					
物理特性						
尺寸（w*d*h）mm	442x420x43.6mm				442 × 560 × 43.6mm	
重量	8kg				9kg	
电源规格	100w ac：100～240v 50/60hz				150w ac：100～240v 50/60hz	
工作环境	温度：0~40 湿度：10%～90% 不结露				温度：0~40 湿度：5%～95% 不结露	
mtbf	12.67年				16.67年	

本产品的品牌是华为，设备类型是VPN防火墙