

16-14a. w.g.	ms rnb 2-3 753	ms rn2 -37 53	#6 #8 #10	0.1463. 7 0.1 694.3 0.20 95.3	0.3398. 6	0.3117. 9	0.7681 9.5	0.1894. 8	0.1614. 100	0.0912. 3	0.0310. 8	1000
12-10a. w.g.	ms rnb 5-3 753	ms rn5 -37 53	#6 #8 #10	0.1463. 7 0.1 694.3 0.20 95.3	0.399.9	0.358.9	0.8862 2.5	0.2366	0.2205. 600	0.1343. 4	0.0391	

盒装样式

外箱尺寸

旺铺位置：www.ksschina.168.com 诚信通：ksschina 邮箱：kschina@126.com qq:729081568 电话：0577-61679116 61679111 传真：0577-62712919 支持支付宝付款托运（开票客户），做到顾客采购零风险

备注信息：

- 1, 可按照客户提供尺寸或图纸制定各类规格产品进行批量生产，准时交货，价格合理。
- 2, 由于本产品原材料价格变动较为频繁，标价不准确敬请原谅，以我公司报价单为准。
- 3, 如果您不需要开发票，请向我们索取私人银行帐号，请勿通过支付宝付款。

联系人：高女士电话：0577-61679116 61679111

公司地址：浙江乐清市柳市镇柳黄公路1168号（排岩头加油站南50米）

销售地址：乐清市柳市镇中国电器城二单元35号

本产品的加工定制是是，品牌是K&S凯士国产名牌，型号是圆型三用多螺孔裸端头MSRNB，应用范围是电力机械、电子设备、电线、电缆，种类是端子(terminal)，接口类型是DispalyPort，支持卡数是单卡，读卡类型是IC，形状是圆型三用多螺孔，制作工艺是冷压，特性是电气连接可靠、方便、美观，工作频率是50HZ-60HZ，接触件材质是规格紫铜，绝缘体材质是不绝缘端头（裸端头），芯数是单芯，针数是单粒端子，线长是10（mm）