HRS日本广濑4 6 10 12芯连接器相机接头

产品名称	HRS日本广濑4 6 10 12芯连接器相机接头
公司名称	深圳市思远伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Hirose/广濑 型号:HR
公司地址	广东 深圳市宝安区 沙井埔头桥一路5号
联系电话	075527096894 13828753955

产品详情

微型自锁推拉式连接器广泛用于航空、航海、计算机、仪器仪表，ccd工业照相机、电子、仪器仪表、视像处理、医疗设备等设备。可与日本广濑hrs原装同类产品完全互配互换，可替代。生产十年，品质保证。

一、产品的特点是：

连接分离简便快捷——推拉式连接分离

连接可靠————————有自锁装置

防误插————————具有键位变换小型化————结构紧凑

广濑型号：hr10a-7p-7phr10a-7p-7shr10a-7r-7shr10a-7r-7sbhr10a-7r-7phr10a-7r-7pbhr10a-7p-7phr10a-7p-7s

hr10a-7p-4shr10a-7p-4phr10a-7r-6shr10a-7r-6sbhr10a-7r-6phr10a-7r-6pbhr10a-7r-4shr10a-7r-4s

hr10a-7r-4phr10a-7r-4pbhr10a-10p-12shr10a-10p-12phr10a-10j-12phr10a-10j-12shr10a-10r-12shr10a-10r-12sbhr10a-10r-12phr10a-10r-12pbhr10a-10lp-12shr10a-10lp-12phr10a-10p-7s

hr10a-10p-7phr10a-10r-7shr10a-10r-7sbhr10a-10r-7phr10a-10r-7pbhr10a-10lp-7shr10a-10lp-7phr10a-10p-10shr10a-10p-10phr10a-10r-10shr10a-10r-10sbhr10a-10r-10phr10a-10r-10pbhr10a-10lp-10shr10a-10lp-10phr25-9tp-16shr25-9tp-16phr25-9tj-16shr25-9pj-16phr25-9tr-16shr25-9pr-16p

深圳市思远伟业科技有限公司是一家专业研发、生产、销售高精密连接器的高科技企业。自创建自今，公司一直致力于研究国际先进的连接器技术，拥有雄厚的产品研制技术力量，精密的制造和测试设备。产品广泛应用于医疗设备、电源、检测与测量、电子通信、仪器仪表、工控设备、音频视频设备、军工设备、汽车及铁轨等领域。产品性能稳定，品质可靠，可与国外同类型产品互配互换。公司先后通过ce认证；iso9001：2008质量体系认证和iso14000环境管理体系认证，产品成功走向国际市场。
自公司成立以来，视产品质量为生命，我们所有产品出库前均经过多道严格品质检测，所有产品的售后服务均严格执行国家三包服务，更好的保障客户利益。公司主要成员为连接器、线束行业的资深业务员，具有丰富的经验，能充分理解客户的需求，为大量客户解决实际问题，从而为客户节约成本，提高产品附加值。多年来在市场上赢得了良好的口碑。欢迎新老客户来厂参观并指导工作。电话：黎先生13828753955

公司管理完善，服务上乘，是您理想的合作伙伴！思远的三大优势：价格优！ 品质优！ 交货快！

尊敬的客户：

感谢选购我司产品，在选购之前，请花几分钟阅读以下内容：

1、如果您已知所购连接器原装料号，请告诉我相关型号，我会按照您给的型号发货；

2、如不清楚是哪种连接器，可把图片发到qq 2363578509或此邮箱里，

我们看到图片即知道您要是哪款产品；

3、如需焊线或包胶加工，请提供焊线定义图，我们按照您的要求焊线或注塑；

（我司提供线材或贵司提供线材过来）

4、可开17%增值税发票，3%的普通发票，不需发票即开收据；

5、在购买之前一定要联系我们，因为没有沟通如果发错了，来回快递费伤不起，

同时也耽误您宝贵的时间。

尊敬的客户，关于快递，我司是这样安排:

1.本公司合作的是速尔快递，一般城市3-4天均会到货，偏远地区5-7天。

2.本公司产品坚持薄利多销，故货款在1000元以上，本公司包邮。

3.如您指定快递，请告诉我们，我们会按您的要求速递，但运费自行承担。

没有做不成的生意，只有不恰当的沟通，期待能与您长期合作！

深圳市思远伟业科技有限公司电话：0755-27195173传真：0755-27096899手机：13828753955销售：黎先生

qq：2363578509

地址：深圳市光明新区公明松白路5056号4层

本产品的加工定制是是，品牌是Hirose/广濑，型号是HR，应用范围是工业设备，种类是插头/插座，接口类型是HDR，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是圆形，制作工艺是压接型、焊接型、，特性是防潮，工作频率是低频，接触件材质是黄铜/铜合金，绝缘体材质是PEEK/PPS/PBT，芯数是2—12芯，针数是2—12芯，线长是按客户需求（mm）