

足功率 负载好200kva三相变压器 380v.220v三相干式变压器

产品名称	足功率 负载好200kva三相变压器 380v.220v三相干式变压器
公司名称	上海赣兴电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380/220(1140v,660v,690v,200电压可以安可 需要做) 电源相数:三相 额定功率:200KVA
公司地址	上海闵行区漕宝路九星路
联系电话	021-54289968 18049751689

产品详情

产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

---厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 160va--600kva 之间，sg系列三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合 vde0550、iec439、jb5555、gb5226 国际、国家标准。sg 系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60hz ，输入、输出电压不超过500v 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造

正常使用条件

1、海拔高度不超过4800m；2、周围介质温度，最低不低于-35度，最高不高于+45度；3、电流电压波形似于正弦波；4、不受雨雪侵蚀的场所，无显著摇动和冲击振动的地方；5、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃

该系列隔离变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点

使用范围

该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所

技术参数

输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-35 +45
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	<1000m
效率	95%	相对湿度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质.	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50m	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	
电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象		
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		

规格型号及安装尺寸

规格	输入电压	输出电压	不带外壳产品尺寸(cm)/重量(kg)	带外壳尺寸(cm)/重量(kg)
sg-5 kva	660v	380v	30 × 15 × 25 /35	45 × 25 × 30 /56
sg-6kva	1140v	1140v	30 × 16 × 25 /40	45 × 25 × 30 /64
sg-7kva	690v400v380v200v可根据客户要求订制	690v	35 × 15 × 30 /45	50 × 25 × 35 /80
sg-8kva		660v220v110v36v可根据客户要求订制	35 × 16 × 30 /55	50 × 25 × 35 /80
sg-10kva			42 × 21 × 42 /90	60 × 32 × 65 /130
sg-15kva			52 × 24 × 52 /135	70 × 35 × 77 /185
sg-20kva			52 × 24 × 5 /180	70 × 35 × 77 /220
sg-30kva			55 × 28 × 65 /220	80 × 40 × 87 /260
sg-40kva			61 × 30 × 65 /265	90 × 50 × 95 /320
sg-50kva			61 × 30 × 65 /295	90 × 50 × 95 /360
sg-60kva			70 × 32 × 66 /370	100 × 50 × 105 /440
sg-80kva			70 × 32 × 67 /450	100 × 50 × 105 /530
sg-100kva			75 × 35 × 6 /490	100 × 50 × 105 /570
sg-120kva			75 × 35 × 68	100 × 50 × 105 /600
sg-150kva			85 × 37 × 68	120 × 65 × 115 /690
sg-180kva			95 × 45 × 83	120 × 65 × 115 /930
sg-200kva			95 × 45 × 83	120 × 65 × 115 /1010
sg-250kva			95 × 45 × 83	120 × 65 × 115 /1180
sg-300kva			105 × 45 × 95	120 × 70 × 125 /1450

sg-320kva		105 × 45 × 95	130 × 50 × 135 /1490
sg-350kva		105 × 45 × 95	130 × 50 × 135 /1600
sg-400kva		115 × 55 × 105	140 × 60 × 145 /1700

正常使用条件

1、海拔高度不超过2500m；2、周围介质温度，最低不低于-25度，最高不高于+40度；3、电流电压波形似于正弦波；4、不受雨雪侵蚀的场所，无显著摇动和冲击振动的地方；5、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃

售前服务：

一、提供技术咨询：021-54289968我们会在1个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。三、我们是免费上门量身，订做。

售中服务：

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后保障；

- 1、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。
- 2、本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、殴变、美变、成套接地装置设备质量保证期为一年。
- 3、在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。
- 4、本公司开通全国用户、客户24小时电话021-54289968接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。
- 5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确保最短的时间内给予完成。
- 6.对于产品实行终生服务原则，超过质量保证期的产品仅收服务成本费

1、价格为我公司市场基本报价，因材料费涨落、路程远近以及客户特殊需求而造成的价格调整，另行商议。2、订货方请将所需产品技术参数通过电子邮箱或通讯工具（阿里旺旺、qq）发送给我公司，我公

司收到后会主动与您联系，为您提供报价以及商谈具体事宜。

注；我公司可根据客户的具体需求进行设计、定做

联系方式；

电话；021-54289968 传真；021-54165559

手机；18049703528 18049751689

业务qq;2453224129 销售qq;1689651353

公司网址；www.shgxdq.com

本产品的电压比是380/220(1140v,660v,690v,200电压可以安可需要做)，电源相数是三相，额定功率是200 KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是赣兴电器，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是R型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是S G-SBK-200KVA，加工定制是是，应用范围是隔离