

SCB10-2500KVA/10-0.4KV干式变压器 电力变压器

产品名称	SCB10-2500KVA/10-0.4KV干式变压器 电力变压器
公司名称	上海励徽电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:10/0.4 电源相数:三相 额定功率:2500KVA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇杨王园区杨海路118号二层86室
联系电话	15957730475

产品详情

产品标准及规范

- 1、标准：gb1094、gb6450-86、gb / t10228-1997、符合din42523、iec726
- 2、容量范围：30-16000kva
- 3、电压等级：10kv、35kv
- 4、调压方式：无励磁调压或有载调压
- 5、分接范围：±5%、±2x2.5%、±4x2.5%
- 6、频率：50hz或60hz
- 7、相数：三相或单相
- 8、联结组标号：yyn0、dyn11或其它
- 9、短路阻抗：标准阻抗
- 10、海拔小于1000m，环境温度低于40度，超过上述使用条件时，应按照国家标准做相应的定额调整
- 11、最高温升：100k
- 12、冷却方式：自冷(an)或风冷(af)

13、防护等级：ip00,ip20,ip23

14、绝缘等级：f级

15、绝缘水平：

(1)10kv级产品工频耐压35kv，雷电冲击电压75kv

(2)20 kv级产品工频耐压50kv，雷电冲击电压125kv

(3)35kv级产品工频耐压70kv，雷电；中击电压170kv

产品特点

- 1、高压绕组采用漆包铜线，低压绕组用铜箔绕制。高压绕组用玻璃纤维毡填充，在真空状态下用不加填料的进口环氧树脂浇注，固化后形成坚固的整体，机械强度高，无局部放电，可靠性高。
- 2、阻燃、防爆、不污染环境、环保型，可安装在负荷中心。
- 3、线圈不吸潮，铁心、夹件经过特殊工艺处理可在100%相对湿度和其它恶劣环境中运行。间断运行无须去潮处理。
- 4、抗短路、雷电冲击水平高、过载能力大。
- 5、线圈内外侧树脂绝缘层薄，散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却(an)。对于任何防护等级的变压器都可配置风冷系统(af)。
- 6、损耗低，节电效果好，运行经济，可免维护。
- 7、体积小、重量轻、占地空间小、安装方便。
- 8、作为干式变压器的新一代产品，sc(b)型干式变压器适用于以下场所的供电：高层建筑、商业中心、剧场、医院、工矿企业、海上石油钻井平台、船舶、地铁、车站、机场、发电厂、住宅小区及高楼大厦等

以下为技术参数

本产品的电压比是10/0.4，电源相数是三相，额定功率是2500KVA，防潮方式是灌封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是蒸发冷却式（氟化物），频率特性是低频，品牌是励徽，绕组形式是双绕组，铁心形式是环形，铁心形状是R型，外形结构是立式，效率()是0.8，型号是SCB-2500KVA