

0.2--2.5高密度板 阻燃密度板 加厚密度板 密度板

产品名称	0.2--2.5高密度板 阻燃密度板 加厚密度板 密度板
公司名称	上海科荣贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科荣 品名:密度板 树种:杨木
公司地址	上海市松江区泖港镇强民经济城
联系电话	021-56512352 15901922321

产品详情

密度板（英文：high density board(wood)）也称纤维板，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶贴剂制成的人造板材。按其额度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度板。中、高密度板，是将小口径木材打磨碎加胶在高温高压下压制而成，为现在所通用，密度板是我国最好的人造板材之一。

上海科荣贸易有限公司销售的密度板厚度从2mm-25mm不同，表面光滑平整、材质细密、性能稳定、边缘牢固。畅销全国各地，获得广大用户的青睐与好评。

密度板保养：

- 1、经常保持密度板的干爽和清洁，不要用大量的水冲洗，注意避免密度板局部长期浸水。
- 2、建议在门口处放置蹬蹭垫，以防带进尘粒，损伤密度板；超重物品应平稳搁放；搬运家具时请勿拖拽，以抬动为宜。

- 3、密度板表面的污渍及油渍请用家庭清洁剂进行清洁，切勿使用大量的水来清洗密度板。
- 4、在冬季应注意增加密度板表面的湿度，用潮湿的拖布拖地适当增大地表湿度，能够有效地解决密度板产生缝隙和开裂。
- 5、密度板要尽量避免强烈阳光的直接照射以及高温人工光源的长时间炙烤，以免密度板表面提前干裂和老化。

纤维板的生产工艺分湿法、干法和半干法三种。湿法中纤维运输的载体是水，利用纤维间相互交织产生摩擦力、纤维表面分子之间产生结合力和纤维含有物产生的胶结力等的作用下制成一定强度的纤维板；干法以空气为纤维运输载体，纤维制备是用一次分离法，施加胶粘剂，板坯成型前纤维要经干燥，热压成板后通常不再热处理；半干法生产工艺也用气流成型，不用或少用胶料，纤维不经干燥以保持高含水率。

生产纤维板的基本工序包括：纤维分离 浆料处理 板坯成型 热压 后期处理。

科荣板材秉承价格优惠，顾客至上的观念，长期向长三角，全国各地，国外供应高质量的产品，受到了顾客的一致认可。科荣板材全体员工竭诚欢迎您的惠顾！！我们将以优质的板材，耐心的态度为您服务！！

科荣板材可为您提供以下两种不同的发票：

科荣板材

www.kerwood.cn

www.kerbc.com

联系电话：13918911998

021-61422777

本产品的品牌是科荣，品名是密度板，树种是杨木，产地是上海，等级是 ，含水率是10，表观密度是800，抗弯强度是1000，特殊功能是不阻燃，规格是2440*1220*2mm,1220*2440*5mm,1220*2440*8mm,1220*2440*9mm,1220*2440*12mm,1220*2440*15mm,1220*2440*18mm，使用范围是室内，种类是防火板，表面油漆是PE(聚酯)