

牛货 出口品质 容积1.5L不锈钢水箱 全自动焊接 永不漏水

产品名称	牛货 出口品质 容积1.5L不锈钢水箱 全自动焊接 永不漏水
公司名称	富阳华亨实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 设备名称:不锈钢水箱 型号:WTH
公司地址	浙江省杭州市富阳市东洲街道木桥头村
联系电话	0571-23298090 15715733082

产品详情

牛货 出口品质 容积1.5L不锈钢水箱 全自动焊接
不锈钢水箱一般有方形组合式水箱，立式圆柱形水箱，卧式圆形水箱。采用sus304、sus316l等不锈钢板，冲压成型，周边用钨极氩弧焊接，具有强度高、重量轻、成本低、环保卫生等特点。制造标准为国家建筑标准设计图集02s101。
材质为304或316的不锈钢储水箱、无菌水箱采用内外抛光，有极高的光亮度，质地坚固无比，可根据用户需求定做各种规格型号及样式的纯水箱、储水箱、无菌水箱。公司可在容器外端配置空气过滤器等其它装置，以保证产品不会因空气及环境中的漂浮物、尘埃、细菌、病毒等物的二次污染。是工厂企业、单位家庭用于纯水或自来水及其它溶液储存的理想产品。
1、不锈钢材质物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生。
2、水箱强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅。
3、表面光洁美观、易清洗。
4、耐腐蚀性能优越，密封性能好。
5、抗冲击性能大，抗震性能强。
不锈钢水箱现场制作技术要求及参数：
1. 给水箱焊缝，材料 以下根据合肥硬派金属制品有限公司生产的hqf冲压不锈钢水箱技术参数编制，水箱及配件材料采用普通碳素钢板及型钢制作，e43xx型焊条焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素结

构钢》和《碳钢焊条》的规定。

箱顶、箱壁、箱底的钢板拼接均采用对接焊接（顶板为i型焊缝，底板及侧壁为v型焊缝），其他焊接为贴角焊缝，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得与加强肋重合。

2. 满水实验

水箱制作完毕后，将水箱完全充满水，经2~3小时后，用重0.5~1.5千克的锤沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，不漏水为合格。若发现有漏水的地方，须重新焊接，再进行实验。

不锈钢水箱适用范围：

不锈钢水箱适用于大型宾馆饭店、机关、公寓、科研教学楼及食品加工、医疗卫生、电子工业等对水质要求较高的场所。（水中氯离子含量高者慎用）

产品质量：

选用进口不锈钢sus304一级材料，符合国家ocr18ni19卫生检验标准，不生锈，不长青苔，不漏水、永久保持清洁卫生，安全稳固，使用寿命是混凝土水箱的15倍以上，并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存

使用功能：

全封闭，有进水、出水、溢流、排污之功能，安装简便，您只需将水箱置于房顶，接上水管即可使用，保养十分方便。不锈钢水箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、别墅及其它各个领域。0.5t-200t都可制作，并可依据客户要求承接方形、卧式及其它类形的特殊制作。

不锈钢水箱产品特点

1. 不锈钢水箱具有造型美观、重量轻、造价低、寿命长、安装简单、用途广等优点。
2. 卫生无毒、耐蚀性强，彻底反射在阳光吸收热量，内部不滋生藻类，任何时候都保证水质清洁。
3. 不锈钢水箱设有空气过滤及检查清洗人孔、防投毒加锁装置，保护水源不受二次污染，是当今国际最优秀的贮供水设备，不锈钢水箱是用做生活水箱的最佳选择。

不锈钢水箱生产设备

气动多用点焊机，半自动电动滚筋机，电脑脉冲（变频调速）横直缝焊机，多用弯圈机

气动多用点焊机特点：

- 1， 气动控制，使用便利；
- 2， 用途广泛，可用于太阳能内外桶，不锈钢水箱，为两用机。

半自动电动滚筋机特点：

- 1， 螺杆调节滚筋深度，效率高；
- 2， 活动底座，操作便利；

3, 用途广泛, 可用于太阳能内外桶, 不锈钢水箱, 为两用机。

4, 使用不同的滚模模具, 可制作出不同的花纹。

电脑脉冲(变频调速)横直缝焊机特点:

1, 特长焊臂, 可焊接大容量不锈钢水箱;

2, 电脑脉冲控制, 技术精细;

3, 焊轮系铬钨钨铜合金, 耐磨;

4, 底座活动可调节, 生产方便;

5, 主轴瓦可调节, 维护方便;

6, 焊桶容积尺寸大, 实用;

7, 用途广泛, 可用于太阳能内外桶, 不锈钢水箱, 为两用机。

8, 焊接速度快, 并且可调节。

多用弯圆机特点

1, 双链传动, 平稳;

2, 滚圆尺寸可任意调节;

3, 换上不同的模具可滚不同的方钢, 角钢, 圆管。

不锈钢水箱制作流程:

焊接不锈钢水箱所需要的只要机器: 电脑脉冲缝焊机, 半自动滚筋机, 点焊机, 等离子切割机, 电剪刀

焊接不锈钢水箱支架所需要的机器, 电焊机, 切割机, 多用角钢卷弯机

焊接不锈钢水箱所需要的机器: 氩弧焊机

本产品的加工定制是是, 设备名称是不锈钢水箱, 型号是WTH, 额定容量是1500(L), 规格是1200*1220, 额定输出功率是0.37(kw), 电压是220(V), 冷却方式是间接冷却, 运行方式是压力, 显示是液晶, 品牌是华亨, 壁厚是2mm, 材质是不锈钢304