

大流量能能耗，25瓦实验室日常用水设备，高纯水机rs-20b

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 大流量能能耗，25瓦实验室日常用水设备，高纯水机rs-20b |
| 公司名称 | 滕州新瑞分析仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:rs-20b 操作压力:0.1 (Mpa) |
| 公司地址 | 山东省滕州市洪绪工业园区 |
| 联系电话 | 86-06325251855 13375675886 |

产品详情

和传统电热蒸馏水器的比较优势

| | | |
|------------------|--------------------------|-------------------|
| 功率消耗 | 耗能高：380v/7500w、15000w | 耗能低：220v/25w、50w |
| 水质纯度 | 5us/cm (25) | 0.6us/cm (25) |
| 水质标准 (gb6682-92) | 实验室三级用水 | 优于实验室二级用水 |
| 废水比 | 1:20 (1为产水量) 一次蒸馏，双蒸水的更多 | 1:4 (1为产水量) |
| 水质稳定性 | 出水水质纯度低，不稳定 | 出水水质纯度高，稳定性强 |
| 可操作性 | 操作不方便，需专人看守 | 操作简单，无需专人看守 |
| 安全性 | 有干烧，炸管等安全隐患 | 无电热管加热，无结垢现象，安全性好 |

超纯水主要用途：

实验室器皿的最后清洗缓冲液、化学试剂配制用水微生物培养基制备用水氢气发生器、室内加湿器、高压消毒锅用纯水人或实验动物饮用水等

超纯水机的主要销售对象

根据我们对纯水器应用领域的调查结果显示,高校研究所高居榜首,34%的受访者表示用于该领域,质检系统以22%的比例居于其后;化工行业和环保监测领域纯水器应用也很广,也各占约15%的比例;生物医药和医疗疾控两领域各占总数的7%左右;随后是钢铁冶金,畜牧行业动物检验检疫,矿产地质三个领域,各占约3%;还有约8.21%的受访者表示将纯水器用于其它领域,

联系方式

联系地址:山东省滕州市荆河西路288号联系电话:0632-5251855;0632-5251398

手机:13375675886

联系人:张经理

传真号码:06323952085腾讯qq:1143562168/2386006454

公司简介

超纯水机、超纯水器、高纯水机、高纯水发生仪的生产厂家——新瑞分析仪器有限公司是属中国仪器仪表学会、中国微生物检测协会、中国分析测试协会、等会员单位专业从事超纯水、高纯水、设备技术研究开发与、水处理技术的推广应用以及相关实验室仪器装备设计制造的高新技术企业。

其产品广泛适用于化工、农药、环保、制药、微电子、刑侦、商检等领域,满足细胞培养、蛋白纯化、分子生物学、光谱分析、色谱分析等领域的应用要求。

公司网址是www.sdxinrui.com.cn,有兴趣的朋友可以去看一下!

超纯水水质

| | | |
|-------|----------------|--|
| 超纯水指标 | 超纯水电阻率 | 18.2 m ⁻¹ ·cm@25 |
| | 重金属离子 | <0.1ppb |
| | 总有机碳(toc) | <10 ppb <3 ppb |
| | 微生物/细菌 | <1 cfu/ml |
| | 热源/内毒素 | —— <0.001 eu/ml —— <0.001 eu/ml |
| | 颗粒物(>0.22 μ m) | <1/ml |
| | ro水tds值 | 5—10 ppm* |
| 技术规格 | 产量 | 10*升/小时(plus型:40*升/小时) |
| | 瞬间出水量 | 1.8升/分钟(需配水箱), (加装uf机型流速会有降低) |

| | | |
|------|------------|--|
| | 出水口(触摸按键) | 2个：ro水；超纯水 |
| | 外形尺寸/重量/电源 | w × d × h：50 × 50 × 48cm/ 50kg/ 220v/50hz |
| 控制系统 | 操作模式显示 | 电源打开，程序运行，进水冲洗，产水，水满，内循环，定时取水，消毒，进、出水超标，耗材寿命及更换提醒 |
| | 安全性能 | 无水，低水压，水满声光报警，源水、ro水、超纯水超标报警，耗材终结报警，系统密码，自动记忆重启，报警等 |
| | 系统监控 | ro水水质监控，超纯水水质监控，水温监控，耗材使用时间和剩余寿命监控等 |
| | 进水要求 | 城市自来水：tds<200ppm，5-45℃，1.0~3.5kg/cm ² (进水tds>200ppm时，建议选配外置软化器) |
| 纯化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配)+5 μ m pp深层滤芯 × 1+ kdf复合滤芯 × 1+精密活性炭滤芯 × 1(plus型外置：10寸pp滤芯 × 1+10寸kdf复合滤芯 × 1+10寸活性炭棒滤芯 × 1) |
| | ro反渗透单元 | 100 gpd ro反渗透膜(plus型：2 × 100 gpd ro反渗透膜) |
| | 后置纯化单元 | 超纯化柱(进口树脂) + 0.2 μ m进口pes终端滤器加装-(254&185nm)双波长uv杀菌消解紫外灯组件(进口灯管)(自选) |
| | | |

本产品的加工定制是是，型号是rs-20b，操作压力是0.1（Mpa），外形尺寸是50*50*80（cm），电压是220（V），水质是三级/二级水，功率是25（w），电导率是0.5，脱盐率是99（%），单机出力是20L（/h），品牌是新瑞