

# 玻璃钢检查井 平流式沉淀池

产品名称	玻璃钢检查井 平流式沉淀池
公司名称	寿光市远东机械设备销售中心
价格	面议
规格参数	加工定制:是 沉淀池种类:平流式沉淀池 单池处理水量:500 ( m <sup>3</sup> /h )
公司地址	山东潍坊市潍城区潍坊市潍城区
联系电话	86 536 13153682465 13153682465

## 产品详情

北京玻璃钢检查井 天津玻璃钢检查井 内蒙玻璃钢检查井 河北玻璃钢检查井 山东玻璃钢检查井 太原玻璃钢检查井厂家 西安玻璃钢检查井价格 江苏玻璃钢检查井型号

一、特点1、耐腐蚀性好玻璃钢检查井能抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的侵蚀。比传统材质井室的使用寿命长，其设计使用寿命可达30年以上。对玻璃钢检查井而言，由于其具有无需防腐、使用寿命大大延长、安装简便等优点，因此，受到了市政排水行业的广泛欢迎。2、防污抗蛀玻璃钢检查井的不饱和聚酯树脂表面洁净光滑，不会被污水中的甲贝、菌类等微生物玷污蛀附，以致增大糙率，增加维护费用。3、耐热性、抗冻性好-30 状态下，仍具有良好的韧性和极高的强度，可在-50 - 80 的范围内长期使用，采用特殊配方的树脂还可在110 以上的温度工作。4、自重轻、强度高，运输安装方便：采用玻璃纤维缠绕生产的玻璃钢检查井，其比重在1.8 - 2.0，但强度可达50-120mpa，这样它就可以按用户的不同要求，设计成满足各类承受内、外压力、轴向受力要求的结构。它与配管之间的承插连接方式，安装快捷简便，同时降低了吊装费用，提高了安装速度。5、维护费用低玻璃钢检查井由于上述的耐腐、抗冻和抗污等性能，因此工程不需要进行防腐等措施和检修，可大量节约工程维护费用。6、适应性强玻璃钢检查井可根据用户的各种特定要求，诸如不同的压力、不同的埋深和载荷情况，设计制造成不同规格等级的井室结构，以满足工程实际需要。

专业生产：玻璃钢检查井 玻璃钢排水管道 玻璃钢化粪池 玻璃钢井盖 玻璃钢电缆管 玻璃钢格栅 玻璃钢水箱 玻璃钢储罐 玻璃钢风机 玻璃钢电缆桥架 玻璃钢拉挤型材二、施工安装1、井坑与基础1).井坑与管沟同时开挖，开挖时井座主管线应与管沟中管线在同一轴线，不得超挖。2).地下水位较高的地区或在雨季施工，应有排水、降低水位措施。3).检查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力 经计算确定。2、接管安装1).检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井 - 管 - 井 - 管顺序安装，并逐渐向下游支管、干管延伸。2).井座接头与管道连接施工办法，应与同类型接头的管道连接的施工办法一致。3).井座与汇入管、排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接头管径时，应管顶平接；井座排出管接头大于下游管管时，应管内底平接。3、井筒安装井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度，再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时，井筒长度可适当预留余量。4、回填1).

回填应在排水管线（含管道和检查井）验收合格后进行，并与管道沟槽的回填同时进行。2).  
回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定，并应排除基坑、沟槽内的积水。3).  
回填材料：高（中）钙粉煤灰，中粗砂或沟槽开挖出的良质土,也可以使用混凝土局部进行浇筑加固。4).  
回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土，并不得夹带石块、砖等带棱角的硬块物体。5).  
在当地最大冻土深度大于等于 1.0m 时，在冰冻层范围内，应在井筒周围不少于 100mm  
范围内回填中粗砂。6). 回填应采用人工分层回填，其密度与管道回填一致，并不得使井筒产生位移和倾  
斜，严禁机械回填。。5、维护、保养1). 管道疏通宜采用专业疏通机械实施水力疏通。2).  
雨水检查井内淤泥、砂的清理，宜采用机械吸泥工具实施清理。如人工清理时，应采用专用  
清挖工具。3). 检查管道淤泥情况，应采用检查镜目测，不得下井探测。三、产品规格:圆井：直径dn500  
, dn600, dn700, dn800, dn1000, dn1200, dn1400, dn1600, dn2000等方井： 500, 600, 700, 8  
00, 1000, 1200等高度1-3米.接管接口为dn110, dn160, dn200, dn225, dn250, dn300, dn315, dn40  
0, dn500, dn600等，连接方式,承口加橡胶圈连接，与pvc、双壁波纹管接口通用、可做起始井，二通井  
, 三通井，四通井，沉泥井，跌水井等，开口灵活，连接方便，可现场开孔，也可跟客户要求定做.

本产品的加工定制是是，沉淀池种类是平流式沉淀池，单池处理水量是500（m<sup>3</sup>/h），沉降时间是15（mi  
n），有效面积是15（m<sup>2</sup>），进水口尺寸是15（mm），出水管口径是16（mm），进水悬浮浓度是56（m  
g/L），出水悬浮浓度是45（mg/L），斜板倾斜度是23，排泥含水率是12，板内流速是12（mm/S），材质  
是玻璃钢，单池自重是20（kg），规格是任何规格