

## Y型拦污机 过滤器 50 ( m3/h )

产品名称	Y型拦污机 过滤器 50 ( m3/h )
公司名称	唐山国清环保有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 沉淀池种类:过滤器 单池处理水量:50 ( m3/h )
公司地址	唐山路南区吉祥路东侧
联系电话	86 0315 2871315 13933350246

## 产品详情

### 一、概述

y型拦污器是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。适用介质为水、油、气。

### 二、主要技术参数

管 径： dn700

长 度： 1200mm

筛网间隙： 5mm

### 三、主要构造及工作原理

y型过滤器由管体，过滤网，盲板组成，过滤网采用不锈钢钢网，筛网间隙5mm，滤网骨架采用不锈钢材质。滤网固定在不锈钢网骨架上，插入管体内，下部由螺栓固定在管体上。

gq-lw700-1200属于管道粗拦污器，污水进入y型拦污器后，较大颗粒杂质由滤网拦截，在重力作用下进入y型区。

此设备可使机器设备（包括压缩机、泵等）、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用，具有制作简单、安装清洗方便、纳污量大等优点。

### 四、y型拦污器的安装

y型拦污器安装方式采用水平安装，且要符合流体流动的方向，因水平安装时“y”型的口是向下的，清污时只要将方形盲板拆卸，杂质在重力作用下自行流出。

滤网安装拆卸简单方便，清理滤网时，只需将螺栓松开，取出滤网即可。

## 五、过滤器维护及保养方法

- 1、拦污器的核心部位是拦污器芯件，过滤网由过滤网骨架和不锈钢钢丝网组成，不锈钢钢丝网属易损件，需特别保护；
- 2、当拦污器工作一段时间后，拦污器内沉淀了一定的杂质，这时压力降增大，流速会下降，需及时清除杂质；
- 3、清洗杂质时，特别注意不锈钢钢丝网不能变形或损坏；
- 4、如发现不锈钢钢丝网变形或损坏，需马上更换。
- 5、为保证管道密封，每次清污安装时，均应更换密封橡胶垫。

本产品的加工定制是是，沉淀池种类是过滤器，单池处理水量是50（m<sup>3</sup>/h）