

如克环保 XB旋转式滗水器 各类优质环保设备

产品名称	如克环保 XB旋转式滗水器 各类优质环保设备
公司名称	南京如克环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 结构形式:旋转式 滗水量:100-1250 (m3/h)
公司地址	南京市六合区金牛湖街道金牛湖风景区内银牛山路1号2幢227室
联系电话	86 025 57540908 15951649090

产品详情

xb旋转式滗水器

品牌介绍

如克 (ruke) 是致力于向全球提供污水处理设备的制造商, “ 如克 ” 源于中国北宋著名史学家、政治家司马光《资治通鉴.赤壁之战》通史: “ 如其克谐, 天下可定也 ” -象征着如克对环境保护事业的决心, 如同一种顽强的新势力维护人与自然的和谐。南京如克环保设备有限公司依靠过硬的技术, 先进的管理方式以及不断创新的精神, 为产品开发设计、生产制造、质量监控、快速服务提供了强有力的保障。为人类环境、水资源一直不懈努力.....

设备俗称

旋转式滗水器、滗水器、滗水器软管、四连杆滗水器、虹吸式滗水器、套筒式滗水器、浮筒滗水器、sbr滗水器、污泥池滗水器、200t滗水器

产品介绍

旋转式滗水器是在消化吸收国外先进技术而生产的, 专门为大型序批式生物处理系统而设计, 具有良好的水力机械性能, 能实现滗水过程中进入出水堰的水流呈层流状态, 下降速度平衡, 使出水量保持不变, 是循环式活性污泥法工艺的关键设备。

工作过程：

在曝气和沉淀阶段，滗水器位于主曝气区的最高液位之上。滗水时，下降到水面以下进行排水，当水位下降到最低水位，滗水器返回到初始位置。

性能特点：

滗水器在运行过程中实现自动变速，并且调整范围大。设备运行与水位下降保持同步，下降速度为均速。滗水时的运行速度可以根据不同的水质可选择相应的下降速度。不同于滑块升降装置。

不同于气动或液压的升降装置电控系统采用的变频器安装于就地控制箱，既能现场手动控制又能接受中央控制室plc发出的控制信号以实现自动控制。

出水的全过程都能阻挡水面的浮渣不进入出水堰。

水下转动部件密封性能良好，密封圈使用寿命长，更换容易，确保出水水质。

滗水器运行过程实行限位控制。以保护机构不受损害。

驱动机构稳定可靠，耗电量小，运行费用低。

整机机构紧凑，操作简便，维修方便。

表达式：

设备结构：

旋转式滗水器由电机、减速机组成的驱动装置；蜗轮、蜗杆、丝杠组成的升降装置；四连杆机构、排水支管和总管、出水堰槽、浮筒及排渣装置、水下轴承等组成。旋转式滗水器通过驱动装置和四连杆机构将丝杠的直线升、降运动转换成出水堰及排水管的旋转运动，以滗除上清液。浮筒排渣装置在堰口前方的水上、水下和两侧形成一个无浮渣的出水区域，浮筒漂浮于水面可以自动调节与堰口之间的距离。

驱动机构采用高品质电机和减速机，也可采用原装进口精密伺服马达和驱动装置。升降机构是通过蜗轮传动丝杠完成提升、下降功能的。机架和中间连杆等水上部件为碳钢焊接件表面，进行热镀锌处理。水下部件及标准件为304不锈钢，排水支管、排水总管等经酸洗、钝化处理。

技术参数：

订货须知：

- 1、订货时用户需提供下列参数：反应池尺寸、水深、保护高度、最高水位、最低水位、排水中心高度、排水能力、排水时间。
- 2、自控柜或自控系统需提供滗水器数量、反应池控制室的距离，以及其他特殊要求等条件。
- 3、用户如有特殊需求，在不影响处理效果的前提下，经双方协商可对设备作局部修改等。
- 4、订货时应注明：规格、型号、交货日期、运输方式。
- 5、预埋件由需方按供方要求自备。a：支腿预埋铁两件，尺寸为 $400 \times 400 \times 14$ (mm)，b：电动推杆支架预埋铁一件，尺寸为 $700 \times 240 \times 14$ (mm)。

xb旋转式滗水器实物图：

选型询价

xb旋转式滗水器：需要问客户流量多少？滗水深度是多少？材质要求？

本产品的加工定制是是，结构形式是旋转式，滗水量是100-1250 (m³/h) ，品牌是如克，型号是XB100，滗水深度是1.5-2.0 (mm) ，电机功率是0.37-1.5 (kw)