

# 砼抗渗试模；塑料试模 铸铁

产品名称	砼抗渗试模；塑料试模 铸铁
公司名称	上虞市道墟杰达仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 作用对象:铸铁 型号:杰达
公司地址	浙江绍兴上虞市道墟镇中心路70号
联系电话	86 0575 82044500

## 产品详情

175 × 185 × 150

砼试模/混凝土试模/试模是河北省虹宇仪器设备有限公司自行研发的新一代试验仪器。生产：70.7砂浆试模（单只/三联）、100立方混凝土试模（单只/三联）、150立方混凝土试模、200立方混凝土试模、100\*100\*300抗折试模、100\*100\*400抗折试模（抗冻模）、150\*150\*300抗折试模（弹性模量）、150\*150\*450（550、600）混凝土抗折试模、175\*185\*150抗渗试模、70\*80\*30砂浆渗透度试模、40\*40\*160水泥软练试模、40\*40\*40（30\*30\*30、20\*20\*20）联六水泥快速试模、31.6\*31.6\*50混凝土快速试模、25\*25\*280水泥干缩试模等各种砂浆、水泥、混凝土（铸铁、铸钢、工程优质塑料）试模。水泥干缩试模、混凝土干缩裂缝、缩干、砂浆试模、混凝土试模、砼试模、砼抗压试模、砼抗折试模、工程塑料试模、塑料试生产销售混凝土抗压试模、混凝土抗折试模、混凝土抗渗试模、混凝土干缩试模、混凝土弹性模量试模、混凝土抗折试模、水泥胶砂试模、水泥干缩试模、砂浆抗压试模、砂浆干缩试模、砂浆八字模、砂浆渗透模等塑料铸铁试模。质优价廉，抗压试模：规格为：150<sup>3</sup> 三块为一组，规范规定：温度为20±2，湿度为95%，为保证试块质量设定温度为19-21，湿度为99%。砂浆试块：试块规格为7.07<sup>3</sup> 六块为一组，箱内养护28-30天。1、水泥砂浆、微沫砂浆同砼养护相同。2、混合砂浆养护温度规范要求：温度为20±3，湿度为60-80%，为保证试块质量温度设定为19-21，湿度为70%。抗折试块：试块规格为：150\*150\*150三块为一组，规范规定温度为20±2，湿度为90%，为保证试块质量设定为19-21，湿度为99%。抗渗试块：与抗折试块相同，仅规范规定温度为20±3，为保证试块质量，温度设定为19-21，湿度为99%。

还供应各类试模，方试模，抗折试模，抗渗试模，抗压试模，砼试模，塑料试模，

上虞市道墟杰达仪器厂经营各类土工仪器，公路仪器，水泥软连仪器，砂浆试验仪器，沥青仪器，烘箱，试模，筛具，欢迎来电咨询0575-82044500

本产品的加工定制是否，作用对象是铸铁，型号是杰达，规格是175\*185\*150，工艺类型是翻砂铸造模，机械性能是砼，金相组织是钢，主要加工设备是车床，加工设备数量是1，加工能力是良好，适用范围是其他，质量体系是ISO9002，模具材质是铁，塑料