

白色优质耐磨尼龙齿轮 提供图纸、尺寸均可订做

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 白色优质耐磨尼龙齿轮 提供图纸、尺寸均可订做 |
| 公司名称 | 任县永达尼龙制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:新星 型号:30 模数:2 (mm) |
| 公司地址 | 中国 河北 邢台 任县 邢湾镇边家庄村 |
| 联系电话 | 86 0319 7581372 13932975943 |

产品详情

pa66尼龙具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围,其次其过载保护功能，当扭矩过大，齿轮本身损坏，动力传动中断从而保护下级装置或人生安全，减少损失。由于尼龙具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性，因此广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件。聚酰胺熔融纺成丝后有很高的强度，主要做合成纤维并可作为医用缝线它是真正意义上的自润滑尼龙，在浇铸过程中形成了液体润滑系统，使得油尼龙轴承使用寿命明显提高，达到普通尼龙6轴承寿命的6倍和磷青铜轴承寿命的25倍！油尼龙内含的润滑剂不会流失、吸附和耗尽，也不需要重新添加。润滑剂在油尼龙极大地拓宽了尼龙的使用范围，特别是对一些不能润滑的部件。技术性能参数：密度：1.15g/cm³
冲击强度：8.5kj/m² 抗拉强度：80mpa 邵d硬度：80-85 压缩强度：110mpa 摩擦系数：在钢表面上0.1-0.3
连续工作温度：-80-125度

本产品的品牌是新星，型号是30，模数是2 (mm)，齿数是33，齿高是10 (mm)，齿宽是12.5 (mm)，重量是0.1 (kg)，材质是尼龙，外形是圆柱齿轮，适用范围是减速机，齿面硬度是硬齿面，齿线形状是直齿轮，轮齿位置是外齿轮