

自产自销 不锈钢链板 镀锌链板 碳钢链板 塑料链板 品质保障

产品名称	自产自销 不锈钢链板 镀锌链板 碳钢链板 塑料链板 品质保障
公司名称	宁津县恒松网链输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:否 标准编号:无 类别:短节距滚子输送链
公司地址	宁津县宁津镇大祁村
联系电话	13969280806 15315843005

产品详情

产品图片

产品介绍

链板 有不锈钢，工程塑料，碳钢等材质，规格品种繁多，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业不同的需求。 广泛用于食品、罐头、药品、饮料、化妆品，摩托车组装流水线，动物屠宰生产线，洗涤用品，纸制品，调味品、乳业及烟草等的自动输送、分配、和后道包装的连线输送。

链板的主要特点： 表面运行平稳，而且不易受到其他物料的干扰，可以载重量大的物料，经久耐用。可以根据具体情况，设计生产合适规格的链板。常用的链板规格31.75,38.1,50.8，相对于其他传动带而言，成本造价较高。

不锈钢链板以标准链板为承载面，由马达减速机为动力传动；我们可以通过多列链板并行，使链板输送机做的很宽并形成差速，利用多列链板的速度差使多列输送在无挤压的情况下变为单列输送，从而满足饮料贴标、灌装、清洗等设备的单列输送的要求，同样也可以使单列变成多列并行走缓慢，从而产生储存量，满足杀菌机、储瓶台、冷瓶机的大量供料的要求，我们可以将两条链板输送机的头尾部做成重叠式的混合链使得瓶（罐）体处于动态过度状态，使输送线上不滞留物料。

材质：碳钢、不锈钢、热塑链，根据您的产品的需要可选取不同宽度、不同形状的链板来完成平面输送、平面转弯、提升、下降等要求。应用：直输链板宽度由63.5、82.5、101.6、114.3、152.4、190.5、254、304.8；转弯链板宽度有82.5、114.3、152.4、190.5、304.8，广泛用于食品、罐头、药品、饮料、化妆品和洗涤用品等的自动输送、分配、和包装的连线输送。

不锈钢链板的应用行业 常被应用在玻璃制品行业、食品加工行业、脱水蔬菜以及速冻食品等产

品的输送上。流水线金属传动链板,热处理炉耐高温链板;不锈钢链板;输送链板;隧道式窑炉链板;烘干机械链板;涂装设备链板;喷涂设备链板;清洗机链板;食品链板;食品清洗输送链板;喷油冷却链板;干燥炉不锈钢链板,工业输送链板,挡板输送带;链条输送带;果蔬清洗链板;速冻机链网;速冻马蹄式网链;蔬菜脱水流水线设备专用输送链网等。[1]食品饼干行业:链板、冷却喷油机链板、平弯机链板,固化炉链板。同时生产饼干机械、喷蛋机乙型链板及肉食输送乙型链板,进口机器超薄节能链板。油炸机链板,提升机不锈钢链板,风干机链板,隧道炉不锈钢链板,烤炉输送不锈钢链板,蒸煮不锈钢链板

企业介绍

山东省宁津县恒松网链厂是生产玻璃制瓶机配件,食品机械配件及各种网带的专业厂家,多年来产品畅销全国各地玻璃厂和食品厂,在玻璃制品等行业中享有较高的声誉。我公司生产的自动化流水线金属传动网带、链条等产品广泛用于玻璃机械、食品机械、化纤机械、医药、电子、烘干机械、轮胎机械等行业。1、食品饼干行业:幅宽180mm\1200mm棉线,尼龙线帆布带,烤炉网带,冷却喷油机网带,平转弯机网带,巧克力涂层机乙形网带。同时生产饼干机械,喷蛋机乙型网带及肉食输送乙型网带,进口机器超薄节能网带。2、方便面及米粉行业;蒸熟不锈钢网带,各种油盒、烘干吊盒、面刀、面梳、支轴、成型盒等。3、各种冷冻食品、蔬菜脱水流水线设备用不锈钢输送链条、网带、支轴等。4、生产销售进口、国产各种型号食品用pvc、pe、pu皮带。5、玻璃行业退火炉网带、烤花炉网带、输瓶机网带、马赛克网带,规格有曲轴型、直轴型、菱形、双股螺旋型。材质有a3低碳钢、dcy13耐热钢、icy18n19ti,钢、oor18ni14moo2cu2耐酸耐热钢等。6、各种热处理机器用高温炉输送网带一般采用材质为r25ni2、ir20n180,耐高温达1000 以上。7、承制其它流水输送设备及金属网链带的设计与制造。

温馨提示用户订购网带时,必须明确网带的螺距、节距、材质、丝号、宽度和长度以便我公司准确生产。

我公司本着国家有关部、局提出的消化吸收的指示精神,不断引进先进技术,以先进的机械加工实力,注重材质、热处理等工艺环节的质量控制,产品质量不断提高,以用户至上,质量第一为宗旨,以尊重人才,以科学技术求发展,开拓创新为您提供高质量的产品,热诚为广大用户服务,受到广大用户及兄弟厂家大力支持和帮助,在此深表谢意。

本产品的是否进口是否,标准编号是无,类别是短节距滚子输送链,材质是不锈钢,适用范围是肉制品加工厂设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备,其他,品牌是恒松,型号是GZLB01,链节距是5(p),链板厚度是8(mm),滚子直径是6(mm),销轴直径是10(mm),减速比是20,级数是多级,营销是新品,适用对象是肉制品,食品,净重是3000