

批量销售 优惠促销 GII CLZ型 鼓形齿式联轴器美力牌

产品名称	批量销售 优惠促销 GII CLZ型 鼓形齿式联轴器美力牌
公司名称	泰兴市美力传动机械厂
价格	面议
规格参数	是否进口:是 标准编号:国标 联轴器类型:鼓形齿联轴器
公司地址	泰兴市黄桥镇海顾村七组
联系电话	0523-87096920 13092232699

产品详情

g clz型—鼓形齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形，所谓鼓形齿即为将外齿制成球面，球面中心在齿轮轴线上，齿侧间隙较一般齿轮大，鼓形齿联轴器可允许较大的角位移（相对于直齿联轴器），可改善齿的接触条件，提高传递转矩的能力，延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。齿式联轴器在工作时，两轴产生相对角位移，内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动，必然形成齿面磨损和功率消耗，因此，齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小，承载能力大，常用于低速重载工况条件的轴系传动，高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动，如燃气轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器，国内外均广泛采用鼓形齿式联轴器，直齿式联轴器属于被淘汰的产品，选用者应尽量不选用。我公司生产的鼓形齿式联轴器品种规格齐全，型号有：g cl、g clz型—鼓形齿式联轴器 (jb/t 8845.3—2001)g cl、g clz型—鼓形齿式联轴器 (jb/t 8845.2—2001)gcl d 型—鼓形齿式联轴器 (jb/t 8845.1—2001)wgp 型—带制动盘鼓形齿式联轴器 (jb/t7001—93)wgc 型—垂直安装鼓形齿式联轴器(jb/t7002—93)wgz 型—带制动轮鼓形齿式联轴器(jb/t7003—93)wgt 型—接中间套鼓形齿式联轴器(jb/t7004—93)tgl 型—尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器 (jb/t5514—91)wgj 型—接中间轴鼓形齿式联轴器(jb/t8821—1998)ngcl 型—带制动轮型 (jb/zq4644—97)ngclz 型—带制动轮型 (jb/zq4645—97)wg 型—带制动轮型 (jb/zq4186—97)cl 型齿式联轴器 (jb/zq 4218-86) clz 型齿式联轴器 (jb/zq 4218-86) nl 型—尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器 (db 3202-87)

g clz型-鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸

型号	公称扭矩 T(n.m)	许用转速 [n](r/min)	轴孔直径		d	c	转动惯量 kg.m ²	重量 kg	
			d1	d2					
giiclz1	355	4000	14 16 19	42	103	8	0.016	3.5	
			20 22 24	52			38	0.015	3.3
			25 28	62			44	0.016	3.5
			30 32 35	82			60	0.020	4.1

			(38)						
			(40 42 45 48 50)	112	84				
giiclz2	630	4000	16 18 19 20 22 24	52	38	115	8	0.027	5.3
			25 28	62	44			0.025	4.8
			30 32 35 38	82	60			0.028	5.7
			40 42 45(48 50 55 56)	112	84			0.032	7.2
			(60)	142	107			0.032	9.2
giiclz3	1000	4000	22 24	52	38	127	8	4.036	3.8
			25 28	62	44			0.044	7.8
			30 32 35 38	82	60			0.044	7.6
			40 42 45 48 50 55 56	112	84			0.053	12.5
			(60 63 65 70 71)	142	107			0.053	16.5
giiclz4	1600	4000	38	82	60	149	8	0.085	10.5
			40 42 45 43 50 55 56	112	84			0.102	13.5
			60 63 65(70 71 75)	142	107			0.156	16.5
			(80)	172	132			0.156	19.4
giiclz5	2800	4000	38	82	60	167	10	0.17	17.4
			40 42 45 48 50 55	112	84			0.176	18.1
			60 63 65 70 71 75	142	107			0.207	23.1
			(80 85 90)	172	132			0.207	28.5
giiclz6	4500	4000	45 48 50 55 56	112	84	187	10	0.300	23.9
			60 63 65 70 71 75	142	107			0.300	29.3
			80 85 90 95	172	132			0.356	35.4
			100(105*)	212	167			0.417	36.2
giiclz7	6300	3750	50 55 56	112	84	204	10	0.458	29.6
			60 63 65 70 71 75	142	107			0.534	36.3
			80 85 90 95	172	132			0.628	43.8
			100 105*(110)(115*)	212	167			0.759	54.3
giiclz8	9000	3300	55 56	112	84	230	12	0.734	37.8
			60 63 95 70 71 75	142	107			0.860	46.1
			80 85 90 95	172	132			0.996	54.9
			100 110 115*(120)(125)	212	167			1.187	67.4
giiclz9	14000	3000	60 63 65 70 71 75	142	107	256	12	1.43	60

			80 85 90 95	172	132			1.66	71.8
			100 110	212	167			1.997	88
			120 125						
			130 135*(140)(150)	252	202			2.3	104.4
giiclz10	20000	2650	65 70 71 75	142	107	287	14	2.32	76.1
			80 85 90 95	172	132			2.69	91.1
			100 110	212	167			3.12	111.5
			120 125						
			130 140	252	202			3.739	133.5
			150						
giiclz11	31500	2350	110 120	212	167	325	14	4.89	137
			125						
			130 140	252	202			5.64	162.4
			150						
			160 170	302	242			6.5	193
			175*						
giiclz12	45000	2100	130 140	252	202	362	16	9.56	212.8
			150						
			160 170	302	242			11.05	268
			180						
			190 200	352	282			12.37	290
giiclz13	63000	1850	150	252	202	412	18	15.72	272.3
			160 170	302	242			18.14	320
			180 185*						
			190 200	352	282			25.36	370
			220 225*						
giiclz14	100000	1650	170 180	302	242	462	22	27.6	389
			185*						
			190 200	352	282			30.7	438
			220						
			240 250	410	330			34.4	509
giiclz15	160000	1500	190 200	352	282	512	22	49.7	566
			220						
			240 250	410	330			55.9	650
			260						
			280	470	380			62.3	740
giiclz16	224000	1300	220	352	282	580	28	84.8	751
			240 250	410	330			94.9	857
			260						
			280 300	470	380			105.4	947
			320						
giiclz17	315000	1200	250 260	410	330	644	28	155.3	1110
			280 290*	470	380			173	1255
			300 320						
			340 360	550	450			198	1465
			365*						
giiclz18	450000	1050	280 (295)	470	380	726	28	278	1580
			300 320						
			340 360	550	450			315	1830
			380						

			400	650	540			362	2160
giiclz19	630000	950	300 320	470	380	960	32	490	2115
			340 350	550	450			558	2457
			360 380 (390)						
			400 420	650	540			645	2892
			440 450						
			460						
			470*	650	540				
giiclz20	900000	800	360 380	550	450	928	32	960	3223
			390*						
			400 420	650	540			1109	3793
			440 450						
			460						
			480 500*	650	540			1109	3793
			530 540*	800	680			1340	4680
giiclz21	1250000	750	400 420	650	540	1022	40	1740	4780
			440 450						
			460						
			480 500	650	540				
			530 540*	800	680			2111	5905

本产品的是否进口是是，标准编号是国标，联轴器类型是鼓形齿联轴器，品牌是美力，型号是G CLZ，公称转矩是16-1800（N.m），轴孔是172，产品类型是联轴器