

日本三木联轴器CF-A-030-O0

产品名称	日本三木联轴器CF-A-030-O0
公司名称	广州沛钧贸易有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:是 标准编号:CF-A-030-O0 联轴器类型:星形联轴器
公司地址	广州市天河区文华路瑞华一街34-52号自205-1房
联系电话	86-02038208278 13668952883

产品详情

日本三木联轴器 原装正品 现货 型号

cf-h-k-045

cf-h-k-110

cf-a-008-o0

cf-a-008-o1

cf-a-008-o2

cf-a-016-o0

cf-a-016-o1

cf-a-016-o2

cf-a-025-o0

cf-a-025-o1

cf-a-025-o2

cf-a-028-o0

mikipulley三木液力耦合器：

1、长度短，重量轻，传递功率能力强2、带延迟补偿腔的液力耦合器外设可调节阀3、所有带延迟补偿腔液力耦合器，其最大启动力矩不超过电机额定力矩的140%4、采用skf, fag, snr, koyo的优质轴承，工作可靠5、泵轮和涡轮及壳体采用特殊的低含铁量的原生铝合金制造和热处理，具有优秀的机械性能。6、丰富的设计和生产经验，合理的材料选用，解决了因热膨胀引起的漏油问题。专利的腔型设计使液力耦合器具有高效率，大功率传递能力。7、所有液力耦合器为氟橡胶双唇密封。8、耐高温，耐磨，寿命长，油尘双封。9、液力耦合器中含有输出弹性联轴器。10、易熔塞有120 ° c、145 ° c、175 ° c三种规格可选用。11、输入输出轴孔按用户要求加工。对于每一种液力耦合器可提供其在一定充液量下的特性计算及工作特性曲线，这为设计和工作装置的性能预测带来了极大的方便。

质量的问题关键(与国产的相比):使用的寿命,密封性能,防震效果,功率大于120kw的最明显.

根据您需要的：1、驱动马达的额定功率；2、起动频率；3、输出轴尺寸及安装尺寸。选择您合适的型号产品

三木联轴器mikipulley联轴器

- 1.扭矩范围0~800n.m
- 2.零背隙、低惯量，高刚性、高应答性
- 3.安装方便，无键夹紧
- 4.适用各种工作母机之主轴/进给轴连接

三木联轴器mikipulley联轴器工程机械专用联轴器

- 1.橡胶/树脂联轴器 吸收振动冲击性能好
- 2.耐热、耐油、寿命长
- 3.适用压路机等各种工程机械、产业机械

三木联轴器mikipulley联轴器三木金属板簧式联轴器

- 1.无背间隙
- 2.扭转刚性大，能完成精确回转定位
- 3.采用板簧作为挠性体，具有高扭转刚性，高应答性。
- 4.径向的轴反作用力小，挠性好
- 5.完全一体化,夹紧式安装，简单快捷。
- 6.适用各种工作母机主轴/进给轴与伺服电机的联接

三木联轴器mikipulley联轴器三木橡胶/树脂式联轴器

- 1.吸收振动冲击性能好
- 2.容许安装误差大
- 3.耐热、耐寒、耐油、寿命长
- 4.优异的耐久性，无需维护
- 5.适用于压路机等各种工程机械、产业机械

三木联轴器mikipulley联轴器三木螺旋槽式联轴器

- 1.联轴器完全一体结构，无背隙 将圆柱状的联轴器切成螺旋状的隙槽，作成一体。
- 2.良好的挠性和高刚性 高强度铝合金及螺旋状的隙槽，具有高刚性和优良挠性两方面的特性
- 3.耐腐蚀性 氧化铝膜化处理及不锈钢式样，可耐腐蚀。

本产品的是否进口是是，标准编号是CF-A-030-O0，联轴器类型是星形联轴器，品牌是三木，型号是CF-A-030-O0，公称转矩是100（N.m），轴孔是120，外形尺寸是200（mm），许用转速是4000（r/m），产品类型是联轴器