

# NL5联轴器专用尼龙内齿套 弹性联轴器 柱销联轴器

产品名称	NL5联轴器专用尼龙内齿套 弹性联轴器 柱销联轴器
公司名称	新河县国友尼龙制品厂
价格	面议
规格参数	是否进口:否 联轴器类型:弹性联轴器 品牌:GY
公司地址	河北新河县北郑工业区
联系电话	86-0319-4841302 13932904583

## 产品详情

本厂始建于86年,是尼龙件,塑料件专业生产厂,近年来坚持企业内部管理现代化,注重科学发展观,并以大专院校为依托,视原料生产厂家为伙伴,以现代化生产工艺及设备为基础,以高科技人才为主力、视环境保护为生命、产品质量检验体系完善、达到国际rohs质量标准.产品种类涉及汽车、农机、火车、轮船、动力与机械联接用nl型联州器及尼龙联接套、工程机械、广告机械、包装机械、民用机械、化工建筑机械、煤炭机械以及通讯电子、电力等多种行业用尼龙斜齿齿轮、直齿齿轮、扇型齿齿轮、盆齿齿轮、及蜗轮、蜗杆,尼龙螺栓、螺母,尼龙件塑料件,产品种类达上万余种,产品以国内各生产厂家配套为主,部分出口国外.

本厂宗旨:以质量求生存,以信誉求发展,本厂以雄厚的技术力量精湛的生产工艺,竭诚为广大客户提供优质可靠的产品,在此欢迎新老客户莅临指导,与各界朋友携手并进共谋发展.

nl扰性鼓型弹性内齿型尼龙联轴器 是目前国内的最新产品,在国外已经广泛地被采用,适用于轴间及扰性传动,允许较大的轴向径向位移和角位移,且具有结构简单、维修方便、拆装容易、噪音低、传动功率损失小、使用寿命长等优点、倍受用户欢迎。

联轴器尼龙齿套用途与特点：

该产品适用于轴间的挠性传动，允许有圈套的轴，径向位移，具有结构简单，拆装容易，维修方便，寿命长，噪音低，成本少，各传动功效损失小等优点。轴孔型式有圆柱型(y)和圆柱型(j)。连槽按国家标准gb3852-83《联轴器轴孔和键槽型式尺寸》的规定加工。工作温度-20 ~ 70 。材料采用铸铁ht20-40精密铸造和增强注塑尼龙(尼龙66)等，经特殊工艺处理。本厂生产的十个系列内齿型弹性联轴器广泛应用于锻压、建筑、矿山、塑料、食品、工程、石油、化工、机床、船舶、皮革、纺织、风机、水泵等行业机械的传动。它优于其他结构的联轴器。

用户定货请注明轴孔型式及键槽类型：

例一：nl4内齿型弹性联轴器  
 主动端y型轴孔a型键槽d1=28、l1=62 从动端y型轴孔a型键槽d1=35、l1=82nl4=ya28 × 62/ya35 × 82

例二：nl8内齿型弹性联轴器  
 主动端y型轴孔a型键槽d1=55、l1=112 从动端y型轴孔b型键槽d1=65、l1=142nl4=ya55 × 122/yb65 × 142

本产品的是否进口是否，联轴器类型是弹性联轴器，品牌是GY，型号是NL5-38z，公称转矩是315 ( N.m )，轴孔是齐全，外形尺寸是95 ( mm )，许用转速是5000 ( r/m )，是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货，是否提供加工定制是是