

## 增强尼龙内齿套、厂家报价联轴器、厂家直销梅花弹性垫

产品名称	增强尼龙内齿套、厂家报价联轴器、厂家直销梅花弹性垫
公司名称	巨鹿县瑞辉轶兴叉车配件厂
价格	面议
规格参数	是否进口:否 标准编号:13473199438 联轴器类型:弹性联轴器
公司地址	河北巨鹿县南原庄工业区117号
联系电话	86 0319 4390173 13473199438

## 产品详情

### 产品介绍

我厂专业生产加工各种mc尼龙/pa6/pa66塑料加工件，如：尼龙轴瓦，尼龙衬套，尼龙垫圈，垫片，尼龙密封环，尼龙轴套，尼龙套筒，尼龙管，尼龙齿轮，尼龙支撑环，尼龙导向环，尼龙轴承，尼龙滑轮，尼龙绝缘套，尼龙滑块等。尼龙参数：密度：1.15颜色：白色/黑色/绿色/透明、黄色、可调色ul等级：hb持续工作温度：100度最高短期工作温度：160度尼龙塑料加工件主要选用型材加工，型材尼龙棒材，尼龙板材及尼龙管材尼龙具有很高的机械强度，软化点高，耐热，摩擦系数低，耐磨损，具有自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂。电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好等。尼龙的熔体流动性好，故其制品壁厚可小到1mm。请您将以上信息明确后，将询价单发到（传真）：0319-43190173或邮箱201318411@qq.com，我们会尽快给您回复，谢谢！

如果您有任何其他问题，请随时与我们联系！qq：675279200手机:13473199438联系人：李健

型号	公称扭矩(n.m)	许用转速(r/min)	主要尺寸							最大尺寸偏差		
			轴孔直径(d1 d2)	轴孔长度(l1 l2)	l	d	d1 d2	e	h	轴向mm	径向mm	角度
nl2	100	6000	12-22	20-45	按用户 要求	52	36	4	40	2	±0.4	1°
nl3	160	6000	20-28	20-60		66	33	4	46	2	±0.4	1°
nl4	250	6000	28-38	25-80		83	58	4	48	2	±0.4	1°
nl5	315	5000	32-42	30-110		93	68	4	50	3	±0.4	2°
nl6	400	5000	40-48	40-110		100	68	4	52	3	±0.4	2°
nl7	630	3600	45-55	45-110		115	80	4	60	3	±0.6	2°
nl8	1250	3600	48-65	50-140		140	96	4	72	3	±0.6	2°
nl9	2000	2000	60-80	60-170		175	124	6	93	4	±0.7	2°
nl10-	3150	1800	70-100	70-210		220	157	8	100	4	±0.7	2°

### 产品特写图

本产品的是否进口是否，标准编号是13473199438，联轴器类型是弹性联轴器，品牌是yx，型号是齐全，公称转矩是25--2500 (N.m) (N.m)，轴孔是140 (mm)，外形尺寸是140 (mm) (mm)，许用转速是2500 (r/m) (r/m)，孔径是101102108 (mm)，重量是10 (g)，允许扭矩是2500 (r/m) (N·M)