

GL型滚子链联轴器 链条联轴器

产品名称	GL型滚子链联轴器 链条联轴器
公司名称	镇江锋诚重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:否 标准编号:GB6069-2002 联轴器类型:链条联轴器
公司地址	镇江市丁卯桥路73号
联系电话	13812452880

产品详情

gl型滚子链联轴器(gb6069-2002替代gb6069-86)特点：链条联轴器是利用公用的链条，同时与两个齿数相同的并列链轮啮合，不同结构型式的链条联轴器主要区别是采用不同的链条，常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。双排滚子链联轴器性能优于其他结构型式的联轴器，为国内外广泛采用，我国亦已制订为国家标准。

gl型滚子链联轴器基本参数与主要尺寸

型号	公称转距tn n · m	许用转速[n] r/min		轴孔直径		链号	节距p	齿数z	d	s	质量kg	转动惯量i/kg · m ²	
		不装罩壳	安装罩壳	d1,d2	y j1 l、l1								
gl1	40	1400	4500	16-20	42-52	38	0.6b	9.525	14	51.06	4.9	0.4	0.00010
gl2	63	1250	4500	19-24	42-52	38	0.6b	9.525	16	57.08	4.9	0.7	0.00020
gl3	100	1000	4000	20-25	52-62	38-44	0.8b	12.70	14	68.88	6.7	1.1	0.00038
gl4	160	1000	4000	24-32	52-82	44-60	0.8b	12.70	16	76.91	6.7	1.8	0.00086
gl5	250	800	3150	28-40	62-112	60-84	10a	15.875	16	94.46	9.2	3.2	0.0025
gl6	400	630	2500	32-50	82-112	60-84	10a	15.875	20	116.57	9.2	5.0	0.0058
gl7	630	630	2500	40-60	112-142	84-107	12a	19.05	18	127.78	10.9	7.4	0.012
gl8	1000	500	2240	45-70	112-142	84-107	16a	25.40	16	154.33	14.3	11.1	0.025
gl9	1600	400	2000	50-80	112-172	84-132	16a	25.40	20	186.50	14.3	20.0	0.061
gl10	2500	315	1600	60-90	142-172	107-132	20a	31.75	18	213.02	17.8	26.1	0.079
gl11	4000	250	1500	75-100	142-212	107-167	24a	38.10	16	231.49	21.5	39.2	0.188
gl12	6300	250	1250	85-120	172-212	132-167	28a	44.45	16	270.08	24.9	59.4	0.380
gl13	10000	200	1120	100-140	212-252	167-202	32a	50.80	18	340.80	28.6	86.5	0.869
gl14	16000	200	1000	120-160	212-302	167-242	32a	50.80	22	405.22	28.6	150.8	2.06
gl15	25000	200	900	140-190	252-352	202-282	40a	63.50	20	466.25	35.6	234.4	4.37

本产品的是否进口是否，标准编号是GB6069-2002，联轴器类型是链条联轴器，品牌是镇江锋诚重工机械有限公司，型号是GL6滚子链联轴器，公称转矩是400（N.m），轴孔是32-50，外形尺寸是116.57（mm），许用转速是2500（r/m），产品类型是联轴器，滚子链联轴器是5.0