

风扫煤磨机，水煤浆球磨机，磨煤球磨机，球磨机

产品名称	风扫煤磨机，水煤浆球磨机，磨煤球磨机，球磨机
公司名称	郑州鸿森机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿森 排矿方式:格子型 型号:YR355M-8
公司地址	郑州高新开发区金梭路32号3号楼
联系电话	13598007711

产品详情

风扫煤磨机用途及适用范围 风扫式是水泥厂的主要设备，用于烘干兼粉磨煤粉。设备主要由进料装置、主轴承、回转部分、传动装置、装装置、高压起动装置及润滑系统组成。原料经喂料设备由进料装载进入磨内，热风由进风管进入磨内，随着磨机筒体的旋转，煤与热风在磨进行热交换，煤在磨内被粉碎和研磨，在煤被研磨的同时，细粉被通过磨内的热风，经由出料装置带出磨机。我厂生产的风扫式结构合理，粉磨效率高，是煤粉制备的理想设备。

风扫球磨机

产品规格(m)	生产能力 (t/h)	筒体转速 (r/min)	传动形式	电动机型号	功率 (kw)	减速机型号	速比	重量 (t)	备注
2.2 × 3	5-6	22	边缘	yr355m-8	185	zd50	5	37	
2.2 × 4.4	8-9	22	边缘	yr355m-6	220	zdh50	6.3	46	
2.4 × 4.75	14	20.4	边缘	yr400-8	280	zd60	4.5	54	
2.4 × 4+2	10-12	20.2	边缘	yrkk450-8	250	zdy35580	4.5	59	
2.4 × 4.5+2	16-17	20.4	边缘	yr4005-8	280	jdx-450	4.5	76	
2.6 × 4.8+2	9-10	20	边缘	yrkk5002-8	400	rzd75	4.5	91	
2.6 × 5.25+2.25	13-14	19.7	边缘	yrkk500-8	400	zdy400-4.5-11	4.5	98	
2.8 × 5+3	8-10	18.9	边缘	jrj1512-10	480	mcd-70	3.55	107	
3 × 9	18-20	18.3	边缘	ybk5560-8	630	mby560	5	124	
3.2 × 9.5	28	17	边缘	yr800-8/1180	800	nfm710	6.3	140	
3.4 × 5.25+2.8	30	17.47	边缘	yrkk-56-6	900	jdx-800	7.157	169	不含主传

动

3.8 × 7.25+3.5 41-43 16.7 边缘 yr630-8 1400 mby800 5.6 220

销售热线：0371-67986738

手机：13598007711

qq:1401919583

联系人：李经理

网址：www.zzhsjx.org

本产品的品牌是鸿森，排矿方式是格子型，型号是YR355M-8，适用物料是详见说明，应用领域是煤磨机，筒体转速是22（r/min），装球量是5-6（t），给料粒度是详见说明（mm），出料粒度是详见说明（mm），产量是详见说明（t/h），电机功率是185（KW），重量是37（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是湿式，规格是 2.2 × 3