

10升负40度低温冷却液循环泵-低温冷却循环泵-低温循环泵

产品名称	10升负40度低温冷却液循环泵-低温冷却循环泵-低温循环泵
公司名称	北京瑞成伟业仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:风冷式冷水机 品牌:北京瑞成伟业仪器设备有限公司
公司地址	北京市丰台区四合庄248号西侧平房03
联系电话	13581797271

产品详情

	<p>低温冷却液循环泵的工作原理及特点：dlsb-系列低温循环泵，是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵，磁力搅拌器等仪器，进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。大型低温冷却循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、x光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备，可提供满足对温度、水质纯净要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室，是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备（可根据用户需求定做容量的低温冷却液循环泵）。（1）国际著名厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵，性能先进、质量可靠；（2）制冷机组专用继电器、保护器、电容器、制冷部件，为进口原装高品质器件；（3）数显温度显示、微电脑控温，操作简单、醒目；（4）循环系统采用防腐材料，具备防锈、防腐蚀、降低温液体污染的功能；（5）用电动搅拌器在本机内可直接完成；（6）（-40）-（-60）条件下的实验，可把冷却液输送给所使用的场所，内设有循环泵。</p>
--	---

低温冷却液循环泵技术参数 (technical data) :

规格 型号	制冷性能		循环性能		控温性能		工作条件		外型尺寸			全 机 重 量 (k g)
	空 载 量 (w) 最 低 温 度 ()	制 冷 量 (w) 最 低 温 度 ()	流 量 q h	扬 程 h ()	调 温 范 围 ()	恒 温 精 度 ()	电 源	环 境 温 度	长	宽	高	
dlsb-5-2-242-1 (t) -5/25	5	242-180	4.51	8-12	±5	±1	~220/50	水冷	585	330	330	36
dlsb-5-2-242-9 5/25	5	242-20						10-30 (通风)	550	420	465	
dlsb-5-4-205-1 5/40	5	205-230						0-60-80%				
dlsb-1-2-300-2 10/200	1	300-300							580	450	470	65
dlsb-1-3-200-2 10/300	1	200-600										
dlsb-1-4-230-1 10/400	1	230-070										
dlsb-2-3-600-3 20/300	2	600-380							580	500	580	85
dlsb-2-4-648-2 20/400	2	648-440										
dlsb-5-8-230-1 5/80	5	230-200			±100				800	500	570	60
dlsb-1-8-380-2 10/800	1	380-600							850	600	680	85
dlsb-2-8-600-2 20/800	2	600-800							880	500	900	150
dlsb-2-1-100-1 20/1200	2	100-500			-120 室温		~					

联系人：刘先生 电话：13581797271/010-52887053 传真：010-63250679

本产品的加工定制是否，类型是风冷式冷水机，品牌是北京瑞成伟业仪器设备有限公司，型号是DLSB-10/-40，标准制冷量是420-1650 (kw) ，输入功率是1 (kw) ，外形尺寸是580X500X720，重量是65 (kg) ，应用领域是化工，结构类型是开放式