

冷却塔1000T 横流式

产品名称	冷却塔1000T 横流式
公司名称	盐城市中亚玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:横流式冷却塔 品牌:中亚
公司地址	盐城市盐都区义丰镇鹏程路67号
联系电话	051588661453 13961952227

产品详情

盐城市中亚玻璃钢有限公司竭诚为您服务！

一、选塔参数

1.冷却水量 q m³/h 2.进塔水温度 t_1 3.出塔水温度 t_2 4.湿球温度 5.干球温度 θ 6.大气压 pa
7.噪声限值要求 $db(a)$

二、选塔要求

1.根据建筑面积，选用逆流塔或矩形横流塔，若多塔设计，圆形逆流塔考虑塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径，横流及逆流组合塔可并排布置。

2.冷却塔的进风窗，与建筑物应保持一定间距，保证新风进塔，避免挡风与循环吸入冷却塔排出的热风。

3.冷却塔不应装在车间内或变电所，锅炉房顶上及有热量产生，粉尘飞扬的场所。
选用水泵应与冷却塔配套，保证流量，扬程要满足工艺要求，上塔自由水头，到旋转布水器为1.0m，管式喷嘴为4m。

产品特点

- 1、电机厂家；浙江上虞百官电机集团，该电机具有高效、节能、噪音低、振动小、可靠性高、功率等级和安装符合iec标准，以及维护方便等特点。
- 2、风机采用铝合金材料，该叶片具有低转速、大风量、高静压，运转平稳、噪音低，检修维护方便。
- 3、玻璃钢采用国产著名品牌常州“253”厂生产的耐水、耐腐、高强度不饱和树脂、无碱、无捻玻璃纤维布。
- 4、填料采用改性pvc斜波淋水填料，该填料片亲水性能好，散热系数大，冷却效果高，适用性强等特点。
- 5、冷却塔采用玻璃钢分水管，配用旋转式布水装置，布水均匀，优点：耐磨、耐腐、耐温。使用可靠。
- 6、冷却塔售后承诺：电机、风机保用壹年。填料保用叁年（正常水质下），能满足15—50 范围正常运行。

盐城市中亚玻璃钢有限公司创办于1976年，是生产冷却塔产品的专业型企业。主要产品有玻璃钢冷却塔、组合式玻璃钢及金属空调器、无机及有机通风管道、食用及工业水箱、玻璃钢风机、酸雾净化塔、水膜除尘吸收塔、贮罐、地坪及涂装防腐工程、磨料磨具及百叶片等十大系列、190多种型号、180多种规格的玻璃钢及磨具产品。年生产能力超5300万元，产品广泛用于食品、制药、商场、宾馆、轻工、化工、纺织、冶金等单位，产品畅销全国并与外销设备配套出口东南亚等国。

公司荣获首届中国金榜技术与产品博览会金奖，“计量合格证书”、“标准化证书”。厂内测试手段齐全，质量保证体制完善，所有产品都按国家“gb”标准组织生产。我司生产材料选择有；建材部、“常州二五三厂”树脂及玻纤布。具有重量轻、强度高、钢性好、耐腐、抗老化和阻燃特点。冷却塔电机、风机选用；“浙江上虞百官电机集团公司”名牌厂家。我公司生产的产品是按机械部第四设计研究所，中船公司第九设计研究院、清华大学、北京劳动保护研究所设计支持生产，并采用先进工艺，均达国家标准“gb7190-87”。我司以优质的产品、优惠的价格、优良的服务，积极参与市场竞争，竭诚与各界朋友、贸易伙伴合作！欢迎惠顾，一次合作，终身朋友.....

本产品的加工定制是是，类型是横流式冷却塔，品牌是中亚，型号是DBHL3—1000T，材质是玻璃钢，塔高是6.4（m），占的面积是78（m²），重量是13900（kg），噪声级别是超低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是横流（交流）式冷却塔，热水和空气接触方式是干湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是广泛，规格是GB，属性是性价比高