

# 临河冷却塔-玻璃钢冷却塔-冷却水塔-逆流式冷却塔

产品名称	临河冷却塔-玻璃钢冷却塔-冷却水塔-逆流式冷却塔
公司名称	上海竝友机械设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:竝友机械
公司地址	上海市金山区张堰镇金张支路588弄258号2幢101-103室
联系电话	86 021 57217226 13818447300

## 产品详情

标准设计工况：干球温度31.5℃，湿球温度28℃，大气压力99400pa，进水温度42℃，出水温度32℃；  
 层叠式高效圆塔专用填料的选用，使该类冷却塔达到结构紧凑，占地面积小、布置灵活方便的设计目的；  
 采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片，使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点；  
 超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置，使同级别冷却塔有效降噪达5db(a)；  
 大量高强frp结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能优良，使用寿命长的明显优点；  
 小型冷却塔采用旋转式布水系统，结构简单、布水均匀，进一步提高冷却塔热力性能，大型冷却塔采用固定布水系统，进一步提高塔体的稳定性能；  
 旋转式布水系统设置挡水板装置，固定式布水系统设置收水器装置，使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内；  
 圆塔结构本身赋予其良好的抗风压性能，特别适用于沿海台风地区使用，该类冷却塔设计抗风能力达0.75kn/m<sup>2</sup>；  
 体积小、重量轻、结构简单，安装维护极为简捷方便；

### 规格技术参数

型号model	hta	8	10	15	20	25	30	40
资料data	流量runoff	m <sup>3</sup> /h	6.23	7.81	11.7	15.62	19.51	
	风量air volume	cmm	70	85	140	160	200	
	马达motor	kw	0.18	0.18	0.37	0.5/5	0.75	

音量noise level(16m)	dba	45.5	47	48	50	52
净量suttle	kg	42	46	54	67	98
运行重量 move weight	kg	180	190	290	300	500
喉管pipeline	入水water inlet	wi	40	40	50	50
	出水water outlet	wo	40	40	50	50
	满水overfl ow	of	25	25	25	25
	排水tonna ge	dr	25	25	25	25
	浮波flow valve	fv	15	15	15	15
高度height	塔体tower	th	1700	1830	1645	
	马达motor	mh	170	170	170	
	壳身casing	ch	940	1070	955	
	enter wind 入风air inlet	ah	170	170	170	
	水盆water basin	wh	420	420	450	

入水water inlet	ih	270	270	280
出水water outlet	oh	180	180	190
基础groundwork	fh	250	250	250

直径diameter	风扇exhaust fan	ed	550	635
	水盆water basin	wd	920	920
	基础groundwork	fd	520	520
	螺丝screw	bd	10*3	10*3

尺码dimension	基础groundwork	fs		2
	基础groundwork center	fc		
	脚板l plate l	pl		1
	脚板w plate w	pw		1
	脚板c plate c	pc		
	螺丝screw	bc		4

								索结 plate center	sc		
								索结 socket I	sl		3
								型号 model	hta		
								资料 data	流量 ru		
									风量 ai		
									马达 m		
									音量 no		
									ver(1		
									净量 s		
									运行重		
									ovewe		

喉管 pipe-line

入水 water inlet	wi	150	150	200	200	200	200	200	200
出水 water outlet	wo	150	150	200	200	200	200	200	200
满水 overflow	of	50	50	80	80	80	80	80	80
排水 tonnage	dr	50	50	80	80	80	80	80	80
浮波 flow valve	fv	25	25	32	32	32	32	32	32

ve									
补充水quick supply	dn	25	25	32	32	32	32		32
高度height	塔体tower	th	3515	3515	4170	4170	4360		4360
	马达motor	mh	350	350	590	590	680		880
	壳身casing	ch	1965	1965	2060	2060	2160		2160
	入风air inlet	ah	350	350	620	620	620		620
	水盆waterbasin	wh	850	850	900	900	900		900
	入水waterinlet	ih	245	245	280	280	280		280
	出水wateroutlet	oh	245	245	280	280	280		280
	风筒clinder	eh	1000	1000	1100	1100	1100		1100
直径diameter	风扇exhaustfan	ed		1750	1750	2135	2135		2440
	水盆waterbasin	wd		3310	3310	4120	4120		4730
	基础ground-work	fh		300	300	300	300		300

尺码dimension	基础ground-work	fd	3310	3310	4120	4
	螺丝screw	bd	16*8	16*8	16*12	1
	基础ground-work	fs	300	300	300	
	基础ground-work	fc	600	600	600	
	脚板plate	pl	180	180	180	
	脚板plate-w	pw	150	150	150	
	出入水缸suctiontank	pc	400	400	800	
	螺丝screw	bc	2598	2598	2156	2
	佛朥flangel	sc	740	740	840	

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是站友机械，型号是HTA-8，噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是横流（交流）式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔