

# CNG/LPG等发动机直喷系统上的压差传感器

产品名称	CNG/LPG等发动机直喷系统上的压差传感器
公司名称	新会康宇测控仪器仪表工程有限公司
价格	面议
规格参数	型号:MAP/TMAP 类别:汽车配件 产地:广东
公司地址	中国 辽宁 沈阳市大东区 辽宁省沈阳市大东区
联系电话	86-024-82162372 13516042656

## 产品详情

供电电压：5.0

vdc或8~24vdc使用环境温度：-40~125 储存温度：-50~135 测量介质：洁净无腐蚀性气体或液体

性能指标压力范围（绝压）：15~101kpa、15~115kpa、20~250kpa、20~400kpa或客户定制性能保证压力（绝压）：1.5倍量程破坏压力（绝压）：2倍量程输出电压：0.2~4.8

vdc；具体输出曲线见右图全温区误差：3.0%fso工作电流：<15

ma长期稳定性：±0.5%fso/year响应时间：1.0

ms备注：1、可为客户提供压力范围（绝压）为0~600kpa，输出电压为0.1~4.9vdc内任意跨度。

npp系列：超小体积，超低成本，表面安装（so-8）结构，适用于自动化元件贴装，工作温度：-40-125摄氏

度，静态精度 0.2%fso，可提供需100、200和700kpa的绝压量程，它已成功在轮胎压力监控系统上广泛使用。

p592是npp系列的裸片，因为它尺寸小，性价比高，非常适合做手持式的轮胎压力计。

供电电压：5.0vdc或8~24vdc使用环境温度：-40~125 储存温度：-50~135 测量介质：洁净无腐

蚀性气体或液体

性能指标压力范围（绝压）：15~101kpa、15~115kpa、20~250kpa、20~400kpa或客户定制性能保证压力（绝压）：1.5倍量程破坏压力（绝压）：2倍量程输出电压：0.2~4.8vdc；具体输出曲线见右图全温区

误差：3.0%fso工作电流：<15ma长期稳定性：±0.5%fso/year响应时间：1.0ms热敏电阻：2k/3500

备注：1、热敏电阻常温（25℃）阻值2k，b25/50=3500，可根据客户要求定制。2、可为客户提供压力

范围（绝压）为0~600kpa，输出电压为0.1~4.9vdc内任意跨度。

本产品的型号是MAP/TMAP，类别是汽车配件，产地是广东