

# 双丰供应100L不锈钢捏合机 液压翻缸捏合机 抽真空捏合机

产品名称	双丰供应100L不锈钢捏合机 液压翻缸捏合机 抽真空捏合机
公司名称	莱州市沙河双丰化工机械厂
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	沙河镇武家村
联系电话	086 0535 2359958 15192215555

## 产品详情

### 产品说明

产品名称：5-2000l普通捏合机(密炼机)产品说明： 5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的c mc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成,能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌,能使物料迅速反应,均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

型号	nh - 5	nh - 40	nh - 100	nh - 300	nh - 500	nh - 1000	nh - 1500	nh - 2000
容量 (l)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌浆转速 (rpm)	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	45、30
主电机功率 (kw)	0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37、45	22、30、37	45
加 蒸汽：压 热 力 (mpa 方 ) 式	0.3							
电加热： 功率(kw)	1	4	4	6	16.2	25	32.4	—
真空度 (mpa)	0.094 (真空型捏合机)							

a)								
外形尺寸(m m)	0.45 (压力型捏合机)				0.35 (压力型捏合机)			
压力 ( mpa)	650*400*705	1170*1100*480	1645*775*1540	1800*800*1400	3000*1000*1500	3450*1300*1600	3600*1420*1800	3900*1600*2100
重量 ( kg)	300	560	1250	1600	3000	4500	5800	6500

本产品的应用领域是化工，适用物料是高粘度密封胶，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是双丰，型号是100L，电机功率是3-7.5 (Kw)，外形尺寸 (长\*宽\*高) 是1645x775x1540 ( mm )，整机重量是1250 ( Kg )，装料容量范围是100 ( L )，拌桨转速是35、22 ( r/ min )，夹套力压力 是-0.094 ( MPa )，拌缸内真空度 是-0.094 ( MPa )，产品类型是全新，加热方式是电加热