

# 德国IKA T25 基本型套装1 套装2 数显型高速分散机

产品名称	德国IKA T25 基本型套装1 套装2 数显型高速分散机
公司名称	上海精学科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:磁力搅拌器 应用领域:医药 物料类型:固-液
公司地址	中国 上海 上海市闵行区 新骏环路189号A304
联系电话	86-021-34637401 18918692210

## 产品详情

德国ika t25基本型套装1套装2数显型高速分散机

产品描述：

高性能分散机，处理量为1 – 2,000 ml (h<sub>2</sub>o)，数字显示转速。宽广的转速范围(3000 – 25,000 rpm)确保用户即使使用小直径转子也能够以高线速度作业。拥有多种分散刀具可选扩大该产品的通用性。可用于从污水均质处理到实验室反应器等多个领域；既可在真空状态下使用，也可以在压力下处理样品，也可用于医疗诊断样品的制备。

- 数字显示转速
- 电子控制转速
- 电子过载保护
- 不锈钢分散刀具的清洗方便快捷
- 有两种尺寸的一次性分散刀具可选
- 错误代码显示功能
- 静音运行

技术参数：

型号	德国ika 分散机基本t25
电机输入功率	800 w
电机输出功率	500 w
最小容量(h2o)	0.001 l
最大容量(h2o)	2 l
最大粘度	5000 mpas
速度范围	3000 - 25000 rpm
转速偏差	1 %
转速显示	led
转速控制	无级
噪音(无分散头)	75 db(a)
延长臂直径	13 mm
延长臂长度	160 mm
工序类型	分批处理
计时器	不
允许连续运转时间	100 %
外形尺寸	87 x 271 x 106 mm
重量	2.5 kg
允许环境温度	5 - 40 ° c
允许相对湿度	80 %
din en 60529保护方式	ip 20
rs 232接口	不
usb接口	不
模拟输出	不
电压	200 - 240 v
频率	50/60 hz
仪器输入功率	800 w

仪器选配：

产品描述：

高性能分散机，处理量为1 – 2,000 ml (h2o)，数字显示转速。宽广的转速范围(3000 – 25,000 rpm)确保用户即使使用小直径转子也能够以高线速度作业。拥有多种分散刀具可选扩大该产品的通用性。可用于从污水均质处理到实验室反应器等多个领域；既可在真空状态下使用，也可以在压力下处理样品，也可用于医疗诊断样品的制备。

数字显示转速电子控制转速电子过载保护不锈钢分散刀具的清洗方便快捷有两种尺寸的一次性分散刀具可选错误代码显示功能静音运行

技术参数：

仪器选配：

名称	型号	产品号	出厂价
套装	分散机基本型套装1 t25		26184
主机	t25基本型主机	3725025	14684
配件	s25n-25g分散刀	1713300	9813

	头		
	r1826支架	3160100	803
	r182夹头	2657 700s	244
	rh3容器固定夹	3008 600	640

名称	型号	产品号	出厂价
套装	分散机基本型套 装2 t25		24228
主机	t25基本型主机	3725025	14684
配件	s25n-18g分散刀 头	1713300	7857
	r1826支架	3160100	803
	r182夹头	2657 700s	244
	rh3容器固定夹	3008 600	640

本产品的搅拌机类型是磁力搅拌器，应用领域是医药，物料类型是固-液，适用物料是化学品，动力类型是气动，布局形式是台式，品牌是IKA/艾卡，型号是T25基本型1，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是连续作业式，每次处理量范围是出料300-500L（L），电机功率是/（Kw），生产能力是/（L），转速范围是/（r/min），料桶容量是/（L）