

固定台式气动升降搅拌机，胶水搅拌机，（防爆）气动搅拌机

产品名称	固定台式气动升降搅拌机，胶水搅拌机，（防爆）气动搅拌机
公司名称	广州市安培力机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:化工 物料类型:液-液
公司地址	广州市番禺区禺山西路南双玉工业路2路
联系电话	020-84693532 18926219258

产品详情

气动搅拌机特点：

- 1.压缩空气为动力，不产生火花，专业安全
- 2.可以无级调速。马达的转数通过供气的压力，流量调节。
- 3.无超载危险，气动搅拌机负载过大，不会对搅拌机本身产生产生危本体温度也不会上升
- 4.可以长时间满载连续工作。
- 5.双向旋转，可实现正逆转功能
- 6.操作方便，维护检修简单
- 7.适用于易燃，易爆，震动，潮湿等恶劣环境下工作

主要技术参数如下

使用流体：压缩空气

工作气压：3-8kg/cm²

马达功率：1/4hp.

输出转速：900转/分钟，可无级调速

轴心材质：sus304/sus316

叶片材质：sus304/sus316

适合容器:50kg

应用范围：

制药，油漆，油墨，地板生产线，涂装生产线，化工，食品，汽车，摩托车，电子，集装箱船舶，化妆品，香精香料，制鞋厂，皮革厂，木制品厂，工艺品，造纸，粘合剂，轮胎制造，水处理等场

气动升降搅拌机，手提式气动搅拌机，伸展式气动搅拌机，台式气动搅拌机，桌上型气动搅拌机，夹桶式气动搅拌机，活动式升降气动搅拌机。专业设计，量身订做！气动搅拌机应用范围：制药，油漆，油墨，地板生产线，涂装生产线，化工，食品，汽车，摩托车，电子，集装箱船舶，化妆品，香精香料，制鞋厂，皮革厂，木制品厂，工艺品，造纸，粘合剂，轮胎制造，水处理等场所气动搅拌机用气动马达作驱动力。无级调速，操作简单。使用时安全防爆,长时间运转绝不会产生电火花，完全可以满足安全法规所规定的要求。可在易燃、易爆、高温、潮湿等特殊环境下连续安全工作。用于液--液，固--液，的混合，稀释。溶解，反应，乳化，分散，悬浊，防止沉降等搅拌目的。有不同功率、不同转速、不同形式的气动搅拌机，气动搅拌器满足您各种工况要求气动搅拌机特点：1.使用压缩空气为动力，不产生火花，防爆2.可以无级调速。马达的转数通过供气的压力，流量调节。3.无超载危险。气动搅拌机负载过大，不会对搅拌机本身产生产生危本体温度也不会上升4.可以长时间满载连续工作。5.双向旋转。可实现正反转功能6.操作方便。维护检修简单7.适用于易燃，易爆，震动，潮湿等恶劣环境下工作8.厂价直销，自动喷涂供油系统，供自动喷涂机、自动喷涂线供油装置，可自行要求配置或定制9.批发零售搅拌器（机），本司搅拌器（机）是油漆、涂料、油墨、化工液体搅拌用，是确保液体混合搅拌均匀必备品，专用于喷涂、喷漆、喷油、涂装用，是减少色差，喷涂方面积油不够油，发亮等不良用。10.我司调配实验专用涂料搅拌器，振动小，搅拌均匀，适于高精密涂料调配专用，可根据不同客户需要定制。1化如配，涂、，正本配：e除器营隔搅2动处涂搅不，动，载日精压产防规散不地

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是油漆涂料，动力类型是气动，布局形式是立式，品牌是安培力，型号是APLQ-50，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料50-250L（L），装置方式是固定式，电机功率是0.25（Kw），生产能力是50（L），转速范围是900（r/min），料桶容量是50（L），规格是500x600x550，加工定制是否