

DWH-50三维混合机，小型混合机，微型混合机，实验室混料机、

产品名称	DWH-50三维混合机，小型混合机，微型混合机，实验室混料机、
公司名称	上海德越粉体机械有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:化妆品 物料类型:干粉
公司地址	嘉定区南翔镇嘉好路1690号3幢372室
联系电话	13918156315 13661628150

产品详情

dwh三维混合设备概述与应用：

dwh三维混合机是设计结构新颖 带有plc控制，混料部分主要有一个主动轴和一个被动轴，每一个轴带一个万向节，在两万向节之间设有一个混料桶，与两个成向节相联的两个轴呈空间交叉并垂直，分别随万向节绕主动轴和被动轴进行公转，混料桶的运动，使物料在容器内进行混合。广泛应用于化工、冶金、矿业、能源、电子、医药、农药、塑料、造纸、颜料、涂料、染料、磨料、食品、化妆品等行业，以及一些特殊材料，如：聚合物材料、高级电瓷材料、磁性材料、半导体材料、精细化工粉体产品、催化剂、试剂及化学品。

工作原理:

该机工作时，混料桶具有x、y、z方向的三维运动，在进行自转的同时还进行公转，混料桶一方面有强烈的湍动作用，加速了物料的扩散、流动和剪切；另一方面有翻转运动，克服了离心力的影响，减少了比重偏析，保证混合均匀。

结构特点：

1、混料桶具有x、y、z方向的三维运动，物料在容器内作旋转、翻转、湍动和剪切作用，使物料在混合时不产生积聚现象，对比重，不同密度和状态的物料混合不产生离心力的影响和偏折。2、混合时间仅为2 - 15分钟/次；混合均匀率可达99%以上。3、混合桶体的放料端锥体偏心设计，放料无死角，易清洗，符合gmp要求。4、低噪音，低耗能，寿命长，体积小，结构简单，便于操作和维护。

5、根据物料混合要求，调节时间继电器可合理利用混合时间；在与干性物料混合的同时，还设有定时定量喷液造粒装置的功能。

6、根据用户对混料配比的不同要求或更换品种（如颜色等）混合，该机混料桶采用脱卸方式配置若干混

料桶，或内置混料桶方式装卸若干混料桶，即可成为一机多用，既节省成本，不占用场地，又避免物料交叉感染，省时、省工，极大地提高经济效益。是所有其他混合机中无法相比的。

7、该机分不锈钢和碳钢材质制造，或因混合物料对该机的特殊要求，选用特殊材料制造（如pvc、喷涂高分子或合金材料等）。

dwh三维混合设备技术参数：

设备型号	dwh-10	dwh-20	dwh-50	dwh-100	dwh-200	dwh-300	d
混料桶容积(l)	5	20	50	100	200	300	
电磁调速电机	0.55 kw	0.75kw	1.1kw	2.2kw	3kw	4kw	
转速(次/分)	18	16	14	13	12	12	
装载系数	占容积的20%~70%，不受物料比重的限制						
混合时间(分)	约3-15 min/次						
适用混合物	对不同比重、密度、状态的物料混合，同时可						

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化妆品，物料类型是干粉，适用物料是干粉，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是DEYUE德越机械，型号是DWH-50三维混合机，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是对流扩散，每次处理量范围是20(L)，装置方式是固定式，电机功率是1.1(Kw)，生产能力是20(L)，转速范围是22(r/min)，料桶容量是30(L)，属性是属性值