

真空捏合机、蒸汽加热捏合机、碳素捏合机、塑料捏合机

产品名称	真空捏合机、蒸汽加热捏合机、碳素捏合机、塑料捏合机
公司名称	莱州市裕丰精铸化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:造纸工业 适用物料:纸浆 适用场所:工业生产用
公司地址	中国 山东 莱州市 山东省莱州市沙河镇孙哥庄工业园
联系电话	86 0535 2358888 13954556288

产品详情

2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

型号	nh-5	nh-40	nh-100	nh-300	nh-500	nh-1000	nh-1500	nh-2000
容量 (l)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌浆转速 (rpm)	33	45	35	37	37	35	30	45
主电机功率 (kw)	0.75	2.2	3	7.5	15	22	22	45

真 0.094 (真空型捏合机)

空
度
(
m
pa
)

外 0.45 (压力型 0.35 (压力型捏
形 捏合机) 合机)

尺
寸
(
m
m
)

压 65 117 164 180 300 345 360 390
力 0* 0*1 5*7 0*8 0*1 0*1 0*1 0*1
(40 100 75* 00* 000 300 420 600
m 0* *48 154 140 *15 *16 *18 *21
pa 70 0 0 0 00 00 00 00
) 5

重 30 560 125 160 300 450 580
量 0 0 0 0 0
(
kg
)

本产品的应用领域是造纸工业，适用物料是纸浆，适用场所是工业生产用，捏合机类型是真空型，卸料方式是液压，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是鑫丰，型号是NH系列，电机功率是11-30 (Kw)，外形尺寸(长*宽*高)是根据需要 (mm)，整机重量是1600 (Kg)，装料容量范围是300 (L)，拌浆转速是37、21 (r/min)，夹套力压力 是0.35 (MPa)，拌缸内真空度 是-0.094 (MPa)，产品类型是全新，加工定制是是