

# 陶土破碎球石、研磨球石

产品名称	陶土破碎球石、研磨球石
公司名称	江苏仪征月塘雨花石有限公司
价格	.00/个
规格参数	表观密度:2600 ( kg/m3 ) 堆积密度:2000 ( kg/m3 ) 含泥量:1 ( % )
公司地址	中国 江苏 仪征市 工农北路249号
联系电话	86 0514 83583688 18652752268

## 产品详情

表观密度	2600 ( kg/m3 )	堆积密度	2000 ( kg/m3 )
含泥量	1 ( % )	泥块含量	0.5 ( % )
含水率	2 ( % )	坚固性指标	7.5 ( % )
颜色	白色、灰色	产地	江苏仪征
品牌	登月	系列	粗砾

鹅卵石，作为一种纯天然的石材，取自经历过千万年前的地壳运动后由古老河床隆起产生的砂石山中，经历着山洪冲击、流水搬运过程中不断的碰撞、摩擦。在数万年沧桑演变过程中，它们饱经浪打水冲的运动，被砾石

碰撞摩擦失去了不规则的棱角，流水搬运的距离越远，所产生的鹅卵石质量就越好。鹅卵石主要化学成分是二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物。它们本身具有不同的色素，由于这些色素离子溶入二氧化硅热液中的种类和含量不同，因而呈现出浓淡、深浅变化万千的色彩，使鹅卵石呈现出黑、白、黄、红、墨绿、青灰等色系。

鹅卵石被广泛应用于公共建筑、泳池铺底、庭院建筑、铺设路面、公园假山、河溪护坡、草坪点缀和其它古典园林建筑。它既宏扬东方古老的文化，又体现西方返朴归真、回归自然的艺术风格。鹅卵石还为净水、污水处理、电力、园林等项工程提供了优质材料。还为陶瓷、精密铸造、造纸、喷磨、化工、单晶硅、国防等提供原辅材料。我厂的鹅卵石的物理参数：材质：95% 以上的二氧化硅 (sio2)。

性能参数：表面光洁度98%、抗压强度在 600 kg/m2 以上。

我厂地处长江下游—全球鹅卵石最佳蕴藏地带。生产的各种规格鹅卵石,是由纯天然鹅卵石，用深层矿泉水冲洗，经分级筛选而成。它颗粒饱满、形状圆润、含硅量高、含铁量低、规格整齐、分化石少、含泥量低、色彩艳丽、耐磨耐冲洗、理化性能好、截污能力强和使用寿命长等优点，是理想的建筑用材和污水处理材料。它的技术参数均优于建设部部颁标准(cjt/43-1999)各项指标。

本公司生产的5-8、8-10cm三种类的鹅卵石，被广泛地应用在供电设施上。根据建设部部颁标准规定：大型[油浸式变压器](#)

下部应设有储油池，面积要稍大于变压器所占平面，深度1m左右，铺设直径5-8、8-10cm左右的鹅卵石，主要目的就是吸收变压器漏油。我厂生产的鹅卵石滤料,规格齐全:0.5-1、1-2、2-3、3-4、4-6、6-8~200毫米等各种规格，优质价廉，供货及时，服务周到，同行业最低，有意者欢迎洽谈!