

引下线夹 OPGW杆用引下线夹 光缆金具

产品名称	引下线夹 OPGW杆用引下线夹 光缆金具
公司名称	曲阜利特莱电力器材有限公司
价格	28.00/套
规格参数	品牌:利特莱 型号:金属 钢带:不锈钢型
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇李庄村村南（104国道东2号）
联系电话	0537-4567946 15275733085

产品详情

opgw杆用引下线夹

分为四种：一、金属型杆用引下夹具 二、金属型塔用引下夹具

作用：

固定杆塔上引上或引下的光缆于杆塔上，使其不晃动，避免光缆磨损。

使用条件：

光缆线路和首、末端杆塔上连续杆塔处。

用法：通常每隔1.5米左右装一只。

使用类型：

s型、热镀型、鸭嘴型、抱箍型、直角螺栓型等。

产品型号	结构型号	适合缆径	备注
ydZ - * . *	热镀锌型	配以各种缆径	铁塔用

yzs - * . *	铸铝s型		铁塔用
zyz - * . *	铸铝鸭嘴型		铁塔用
ybg - * . *	抱箍型		铁塔用
yzj - * . *	直角螺栓型		铁塔用
ygd - * . *	不锈钢型		铁塔用

引下线夹,adss引下线夹,opgw引下线夹,山东厂家引下线夹,adss引下线夹,opgw引下线夹引下线夹是将从铁塔上引下的光缆固定到铁塔上,阻止其晃动以避免磨损光缆表面,主要用于光缆线路的终端铁塔及接续铁塔处,其主要技术参数为缆径(mm),一般每1.5m配1套。螺旋减振器是一个干涉型减振装置,利用其减振部分对风力振动产生阻尼作用,消耗光缆运行时在风的作用下产生的振动能量,防止金具和光缆因振动产生的破坏,其主要技术参数为螺旋减振器握力(kn)和缆径范围(mm),其配置根据光缆线路档距大小来确定,一般100m以下档距不用,100m~300m档距每端1根。余缆架是用来盘放铁塔上富余的光缆,其主要技术参数为余缆架的直径(mm),通常与光缆接续盒配套使用,每设置1个接续盒,配1个余缆架。