

OPGW光缆杆用引下线夹夹具

产品名称	OPGW光缆杆用引下线夹夹具
公司名称	曲阜利特莱电力器材有限公司
价格	26.00/套
规格参数	品牌:利特莱 型号:ADSS/OPGW光缆使用 规格:镂空型
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇李庄村村南（104国道东2号）
联系电话	0537-4567946 15275733085

产品详情

adss/opgw杆用引下线夹夹具，引下线夹具组件用途：引下夹具主要用于adss及opgw光缆在杆塔上引线时的固定安装。如，在光缆接头杆(塔)处，光缆从夹持金具引到接续保护盒安装处的固定作用；光缆从杆塔上引下到地下管道，电缆沟、直埋，以及引下进入机房等处的固定。避免光缆在风力作用下与杆塔或其他物件摩擦而损坏光缆，以保护光缆的安全。我们能提供以下型号的引下夹具，分别是：塔式引下夹具和杆式引下夹具。

opgw引下线夹的固定

opgw从塔顶下来没有张力的部分（耐张线夹以后的部分）的连接通常指引下线的连接。每根opgw的引下部分进入预先设计好的接续盒中进行接续。对于终端接续，线路侧单根opgw引下线从龙门架上下来，进入接续盒中，与进入变电站的地下进站光缆连接。对于耐张塔（j1塔、j3塔）接续时，引下线从线夹到塔身引下，统一安装在线路大号侧的塔腿塔材上，使引下线保持光滑，不与塔材相碰，需使用引下夹具将其固定在塔身塔材的内侧。

opgw经过的路径弯曲半径不小于其规定的最小弯曲半径。引下线夹一般每隔1.5米安装一个。

引下线夹作用：

固定杆塔上引上或引下的光缆于杆塔上，使其不晃动，避免光缆磨损。

使用条件：

光缆线路和首、末端杆塔上连续杆塔处。

用法：

通常每隔1.5米左右装一只。