

螺旋减震器 光缆金具

产品名称	螺旋减震器 光缆金具
公司名称	曲阜利特莱电力器材有限公司
价格	13.00/套
规格参数	品牌:利特莱 型号:多型号 材质:PVC
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇李庄村村南（104国道东2号）
联系电话	0537-4567946 15275733085

产品详情

螺旋减震器 光缆金具

产品名称：螺旋减振器

品牌：利特莱

型号：f型

加工与否：是

产品规格：根据缆径配套产品

螺旋减振器 防震鞭

防震鞭 防震鞭价格 防震鞭厂家销售。

螺旋形防震鞭使用高强度、耐老化、高弹性、阻燃的固体聚氯乙烯材料制成，安装方便、快

捷。螺旋形防震鞭在导线/地线振动时能产生相对于与导线/地线运动的反向运动，从而在各种振动频率下减少导线/地线的振动幅度，进而抑制了导线/地线的振动从而保护了导线/地线。结构特点：1.防震鞭不会引起导线的应力集中，也不会对导线造成磨损，避免产生腐蚀或电弧。2.螺旋形防震鞭由一段较短的握紧段和一段较长的减震段组成。3.握紧段能够有效握住线缆，将防震鞭牢固地固定在线缆上，同时其非金属外壳不会对线缆造成任何伤害。4.防震段通过与线缆之防震鞭间的相互碰撞，使线缆上的微风振动得到减弱。5.预成型握紧段具有紧握弹性，可保证长期不松动。6.安装方便，无需任何工具，徒手就可快捷简便地现场安装，一个人即可完成。

作用：利用其防振部分对风力振动产生阻尼作用，消耗或减弱光缆运行时在层流风的作用下产生的振动能量，防止金具及光缆的破坏。

用途：适用于adss光缆。

引起振动的因素：风力、风速、张力、挡距、风向、地形、地貌及光缆结构、长度大小等。

说明：螺旋减振器在耐张线夹或悬垂线夹上安装位置都相同。

安装方法：

1.第一根都是装在距内绞丝末端 $>500\text{mm}$ 处，第二根装在距第一根末端 120mm 处，这种安装方法可称为串联安装。

2.两根叠在一起，装在距绞丝末端 $>500\text{mm}$ 处，这种安装方法可称为并联安装。（两种方法有减振效果上基本相同）。