

ZS直动式电磁阀_膜片式电磁阀_黄铜电磁阀

产品名称	ZS直动式电磁阀_膜片式电磁阀_黄铜电磁阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海沪山 型号:ZS-15 网站: http://www.hushanfamen.com
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

zs直动式电磁阀

质量稳定：实行全过程质量监控
入微，全方位检测！价格合理：
部成本控制，减少了开支，让利
！交货快捷：先进生产流水线，
备货，缩短了交

销售：021-31007323 传真：02
技术：02

产品说明

服务承诺

订货流程

产品名称：	zs直动式电磁阀	产品型号：	ZS
驱动方式：	直动式	连接形式：	螺纹

工作压力：	常闭型0 ~ 10bar、常开型0 ~ 5bar	公称通径：	dn50-dn800
常用材质：	锻黄铜、304、316不锈钢	技术咨询：	021-31007323

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名【直动式电磁阀】制造商，也是国内大型【电磁阀】生产商之一，始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供【直动式电磁阀】解决方案，质量可靠，价格公道，服务周到，覆盖全国各地，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供最优质的服务。

直动式电磁阀特点：

该阀可任意方式安装，锻造阀体，外形小巧精美，直动式原理，反应迅速，动作灵敏，膜片结构，价格实惠，使用寿命长。

直动式电磁阀应用范围：

航天军工、石油燃气设备、分析测量仪器、医疗器械、造船业、消防设备、暖通空调、加湿设备、清洗设备、计量、机器制造、食品工业、水处理系统等。

直动式电磁阀技术参数：

原理结构	直动膜片式
阀体材质	锻黄铜、304、316不锈钢
膜片材料	nbr丁睛橡胶、viton氟橡胶、epdm三元乙丙橡胶
控制方式	常开、常闭
流体范围	水、气、油、煤气、天然气等
流体温度	-10 ~ 120
工作压力	常闭型0 ~ 10bar、常开型0 ~ 5bar
电源电压	ac220v、ac110v、dc24v、dc12v其它可定制

线圈选择	金属壳 (ip54)、塑封 (ip65)、防爆型(exd bt4)、德国nass线圈
电气连接	接线盒 (3个接线端子) ; 金属壳为2芯引线焊接式

直动式电磁阀规格参数及安装尺寸：

接管口径	流量通径mm	工作压差	外形尺寸	
			内螺纹l*d*h	法兰l*d*h
1/8	2.5\3\5\6\9	0 ~ 10bar	41 × 27 × 67	
1/4				
3/8	44 × 28 × 80			
1/2	5\6\9\16		53 × 27 × 87	
3/4	20		73 × 57 × 144	
1	25		99 × 77 × 121	140 × 115 × 160
1 1/4	32		123 × 94 × 160	152 × 145 × 215
1 1/2	40		123 × 94 × 160	152 × 145 × 215
2	50		168 × 123 × 183	195 × 160 × 250

相关产品：

zcpy超高压电磁阀	zct无压差电磁阀	zczp活塞式蒸汽电磁阀	zcm煤气
2w两口两位直动式电磁阀	kl膜片式电磁阀	zczg/zczh高温电磁阀	零压启
zczp蒸汽电磁阀	zs直动式电磁阀	2w-50k常开式水用电磁阀	2w-40k
zcg高温电磁阀	slpm磁保持脉冲电磁阀	zbsf不锈钢防爆蒸汽电磁阀	zcs水用
zcg、zczg高温电磁阀	zgm直角式脉冲电磁阀	zqdf防爆电磁阀	

具体订货详情请进入： 本页名称：zs直动式电磁阀

本页网址 : http://www.hushanfamen.com/valve_product_1141.html

公司网站 : <http://www.hushanfamen.com>